



Caja de Conexiones de Metal / Aleación de Aluminio / IP66 / Carga 4.5 kg / 100 x 43.2 x 129 mm / 3.28 x 0.14 x 0.42 ft

SKU: DS-1280ZJ-XS-AX Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$221.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de conexiones de metal diseñada para instalaciones profesionales de videovigilancia en exteriores. Fabricada en aleación de aluminio que soporta condiciones climáticas extremas, incorpora material dieléctrico que elimina riesgos de inducciones eléctricas en la instalación. Su clasificación IP66 garantiza protección total contra polvo y agua proyectada, mientras que el sistema de empaque sellado asegura un contacto hermético con la pared que impide filtraciones. El kit incluye todos los elementos necesarios para una instalación completa sin requerir accesorios adicionales.

Características Principales

- Material dieléctrico para prevención de inducciones eléctricas
- Empaque sellado IP66 contra agua y polvo
- Carga máxima soportada de 4.5 kg
- Dimensiones compactas: 100 x 43.2 x 129 mm
- Compatibilidad con más de 50 modelos de cámaras
- Aleación de aluminio resistente a condiciones extremas
- Kit completo de fijación incluido

Contenido del Kit

- Cuerpo principal y tapa
- Tornillos de fijación a pared
- Empaque para contacto con la pared
- Empaque para cables
- Tuercas de sujeción para cámara a montaje
- Conector glándula para salida de cable

Especificaciones Técnicas

Material

Aleación de aluminio

Carga Máxima

4.5 kg

Peso

320 g

Dimensiones

100 x 43.2 x 129 mm

Propiedad Eléctrica

Material dieléctrico

Modelos Compatibles

THC-T129-PS, IPC-B121H-C, IPC-B140H(C), DS-2CD1023G2-LIU(F), DS-2CD1023G2-LIU, DS-2CD1T2, DS-2CD1T7, DS-2CD20XX, BB-TURBOGXX, THC-B120-XX, THC-BXX, THC-TXX

Compatibilidad extendida con más de 50 modelos de cámaras de seguridad. Consulte la documentación técnica completa para lista detallada.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra agua y polvo en exteriores
Característica 2	Material dieléctrico previene inducciones eléctricas
Característica 3	Kit completo con tornillos y empaque de fijación a pared
Característica 4	Empaque sellado garantiza contacto hermético con superficie
Característica 5	Compatible con más de 50 modelos de cámaras de seguridad
Característica 6	Diseño compacto de 320g para instalaciones discretas