



Caja de Conexiones de Metal / Compatible con DS-2CD20XX, B8-TURBOGXX, THC-B120-XX,, THC-BXX, THC-TXX

SKU: DS-1280ZJ-XS Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$252.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 0 0 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'> </p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye empaque para asegurar un correcto contacto con la pared y evitar acceso de agua y polvo <li style='margin-bottom: 5px;*>Evita inducciones eléctricas al ser material dieléctrico. <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye todo lo necesario para fijación a pared y de equipo. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cuerpo principal y tapa. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos de fijación a pared. <li style='margin-bottom: 5px;*>Empaque para contacto con la pared. <li style='margin-bottom: 5px;*>Empaque pasa cables. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tuercas de sujeción para cámara a montaje. <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector glándula para salida de cable. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aleación de aluminio. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: Ø100 X 43.2 X 129 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga máxima: 4.5 kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 320 gr. </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Equipos compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>THC-T110-M / THC-T110-P / THC-T120-PC / THC-T120-MC / THC-T140-M / THC-T140-P / THC-T150-M / THC-T150-P / THC-T120-MS. <li style='margin-bottom: 5px;*>THC-B110-M / THC-B110-P / THC-B120-PC / THC-B120-MC / THC-B140-M / THC-B140-P / THC-B150-M / THC-B150-P / THC-B120-MS / THC-B220-MC / THC-B240-M / THC-B210-M / THC-B223-M. <li style='margin-bottom: 5px;*>LB-7TURBO-G2 / LB7-TURBO-G2PW / B8-TURBO-G2W / B8-TURBO-C / B8-TURBO-G2A / B8-TURBO-G2P/A / B8-TURBO-XG2W / B8-TURBO-X8 / B40-TURBO-X / B40-TURBO-W / B40-TURBO / B50-TURBO-G2 / B50-TURBO-G2X / B50-TURBO-G2A / B50-TURBO-G3 / B50-TURBO-G3P / B50-TURBO-G3B / B4K-TURBO / B4K-TURBO-X <li style='margin-bottom: 5px;*>LE7-TURBO-G2W / LE7-TURBO-G2 / E8-TURBO-G2W / E8-TURBO-C / E8-TURBO-G2A / E8-TURBO-G2P/A / E8-TURBO-IG2W / B40-TURBO-W / E50-TURBO-G2 / E50-TURBO-G3 / E50-TURBO-G3-P / E50-TURBO-G2A / E4K-TURBO <li style='margin-bottom: 5px;*>DS-2CE76D0T-ITMF / DS-2CE70DF0T-MF / DS-2CE76D0T-ITMFS / DS-2CE76H0T-ITMF(C) / DS-2CE76H0T-ITMFS / DS-2CE70DF3T-MF / DS-2CE76U1T-ITMF / DS-2CE70DF3T-MFS / DS-2CE70KoT-MFS / DS-2CE72UF3T-E <li style='margin-bottom: 5px;*>DS-2CE16D0T-ITF / DS-2CE17D0T-ITSF(C) / DS-2CE16D0T-ITFS / DS-2CE16H0T-ITF(C) / DS-2CE16H0T-ITFS / DS-2CE16H0T-IT3F(C) / DS-2CE12DF0T-F / DS-2CE10DF3T-F / DS-2CE17H0T-ITSF(C) / DS-2CE10HFT-F28 / DS-2CE12DFT-PIRXOF28 / DS-2CE12DF3T-PIRXOS / DS-2CE16U1T-IT3F / DS-2CE10DF0T-F / DS-2CE10DF3T-FS / DS-2CE10KF0T-FS / DS-2CE12KF0T-FS / DS-2CE16U1T-ITF / DS-2CE10UF3T-E <li style='margin-bottom: 5px;*>DS-2CD2023G0-I / DS-2CD2043G0-I / DS-2CD2063G0-I / DS-2CD2083G0-I / DS-2CD2023G2-I(U) / DS-2CD2043G2-I(U) / DS-2CD2063G2-I(U) / DS-2CD2083G2-I(U) / DS-2CD2085G1-I. <p style='margin-top: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*>Nota: Todos los modelos de cámaras que sean compatibles con el DS1280ZJXS es compatible con el DS1280ZJXSAX / DS1280ZJXSBAH / DS1280ZJXSP // En las especificaciones técnicas de cada cámara aparecen los montajes compatibles.</p> </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra agua y polvo
Característica 2	Material dieléctrico evita inducciones eléctricas
Característica 3	Incluye kit completo de fijación a pared
Característica 4	Conector hembra para fibra óptica
Característica 5	Carga máxima de 4.5 kg soportada
Característica 6	Compatible con cámaras Hikvision y TurboHD