



Caja de Conexiones para Cámara Domo / Aleación de Aluminio / IP66 / Conector 25 mm (1') / 157 x 185 x 51.5 mm / 621 g

SKU: DS-1280ZJ-M-AX Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$243.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja de conexiones diseñada para cámaras tipo domo, construida en aleación de aluminio que garantiza durabilidad en condiciones de exteriores. Incorpora sello a prueba de agua que permite su instalación en ambientes expuestos a lluvia y humedad. El conector de 25 mm (1') facilita el paso de cables y conexiones sin requerir adaptadores adicionales. Su peso de 621 gramos y dimensiones compactas de 157 x 185 x 51.5 mm permiten montaje en superficies con espacio reducido. Compatible con seis modelos específicos de cámaras domo, estandarizando el inventario de accesorios para despliegues multisitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: ø157 x 185 x 51.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conector: 25 mm (1')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 621 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 6px 0;*>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0;*>Dimensiones: ø157 x 185 x 51.5 mm<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 621 g<li style='padding: 6px 0;*>Conector: 25 mm (1')</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección / Ambiental</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Diseño a prueba de agua<li style='padding: 6px 0;*>Uso en exteriores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>DS-2CE55A2N-VFIR3<li style='padding: 6px 0;*>DS-2CE56D5T-VFIT<li style='padding: 6px 0;*>DS-2CD2312-I<li style='padding: 6px 0;*>DS-2CD2332-I<li style='padding: 6px 0;*>DS-2CD2342WD-I<li style='padding: 6px 0;*>DS-2CD2352-I</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalación en exteriores expuestos
Característica 2	Aleación de aluminio de alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Conector de 25 mm (1') para paso de cables simplificado
Característica 4	Compatibilidad con 6 modelos de cámaras domo Hikvision
Característica 5	Diseño compacto de 621 g para montaje en superficies limitadas
Característica 6	Dimensiones reducidas que minimizan el perfil visual de instalación