



Caja de Conexiones para Domo IP / IP66 / Aluminio Fundido / Carga 4.5 kg / Compatible iDS-2CD71x6

SKU: DS-2200ZJ-WAJ-140    Marca: HIKVISION    Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$727.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones de metal diseñada para instalaciones de videovigilancia en exteriores, compatible con la serie de cámaras domo iDS-2CD71x6. Fabricada en aleación de aluminio fundido con propiedades dieléctricas y antichispas, minimiza riesgos por inducción eléctrica y descargas. Su empaque sellado con clasificación IP66 garantiza la protección contra la entrada de polvo y agua, manteniendo la integridad de las conexiones internas en condiciones ambientales adversas. Incluye un conjunto completo de elementos de fijación, sellado y paso de cables para facilitar una instalación profesional y segura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Protección: IP66 (sellado contra agua y polvo)</li><li>Material: Aleación de aluminio fundido, dieléctrico y antichispas</li><li>Dimensiones: Ø242.9 x 140 x 292.7 mm</li><li>Carga máxima: 4.5 kg</li><li>Peso: 1939 g</li></ul></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Equipos compatibles</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>iDS-2CD7146G0-IZS(D), iDS-2CD7146G2-IZS(1T), iDS-2CD71C6G2-IZS</li></ul></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Clasificación de protección: IP66</li><li>Carga máxima soportada: 4.5 kg</li></ul></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Material: Aleación de aluminio fundido (dieléctrico, antichispas)</li><li>Dimensiones: Ø242.9 x 140 x 292.7 mm</li><li>Peso: 1939 g</li></ul></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Cuerpo principal y tapa</li><li>Tornillos de fijación a pared</li><li>Empaque para contacto con la pared</li><li>Empaque pasa cables</li><li>Tuercas de sujeción para cámara a montaje</li><li>Conector glándula para salida de cable</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección IP66 sellada contra agua y polvo          |
| Característica 2 | Material dieléctrico de aluminio fundido antichispas |
| Característica 3 | Kit completo de fijación a pared incluido            |
| Característica 4 | Empaque de contacto para sellado perimetral          |
| Característica 5 | Carga máxima soportada de 4.5 kg                     |
| Característica 6 | Compatible con cámaras domo iDS-2CD71x6              |