



Caja de Conexiones para Exterior / IP66 / Aluminio / Capacidad 4.5 kg / Salida Tubo 3/4 pulgada

SKU: DS-1280ZJ-S Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$352.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones para exterior diseñada para alojar y proteger cámaras tipo domo, turre y bala en instalaciones profesionales de videovigilancia. Construida en aleación de aluminio con recubrimiento superficial que garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones ambientales adversas. El grado de protección IP66 asegura la estanqueidad contra infiltraciones de agua y polvo, manteniendo la integridad de las conexiones eléctricas y de red. Su salida de tubo estándar de 3/4 pulgada facilita la gestión ordenada del cableado, mientras que su capacidad de carga de hasta 4.5 kg permite compatibilidad con una amplia gama de cámaras de seguridad. El diseño compacto y peso reducido de 527 gramos minimizan la carga estructural sobre la superficie de montaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con cámaras domo, turre y bala<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección IP66 (resistente al agua y polvo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: aleación de aluminio con recubrimiento superficial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad máxima de carga: 4.5 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de tubo estándar: 3/4 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 527 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: Ø137 x 53.4 x 164.8 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: DS-1280ZJ-S</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aleación de aluminio</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: Ø137 x 53.4 x 164.8 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 527 g</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP66</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consideraciones de Instalación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Base debe instalarse en pared plana</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Requiere hule antivibración para aplicaciones exteriores</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• La pared debe soportar al menos 3 veces el peso total de cámara y soporte</div><div style='padding: 6px 0;'>• Capacidad máxima: 4.5 kg</div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Caja de conexiones DS-1280ZJ-S</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Elementos de fijación para montaje en pared</div><div style='padding: 6px 0;'>• Hule antivibración para instalación exterior</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra agua y polvo en exteriores
Característica 2	Aleación de aluminio con recubrimiento superficial duradero
Característica 3	Capacidad de carga hasta 4.5 kg para cámaras domo, turre y bala
Característica 4	Salida de tubo estándar 3/4 pulgada para cableado organizado
Característica 5	Peso ligero de 527 g que reduce carga estructural
Característica 6	Base diseñada para instalacón en paredes planas con hule antivibración