



Caja de Conexiones para Mini Domo IP / Aluminio / IP66 / Carga 4.5 kg / Ø111 x 42 mm

SKU: DS-1280ZJ-DM18 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$181.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones diseñada para la instalación de cámaras tipo mini domo en entornos exteriores. Fabricada en aleación de aluminio que proporciona resistencia estructural y protección contra agentes ambientales. Su clasificación IP66 garantiza la estanqueidad contra infiltraciones de agua y acumulación de polvo, manteniendo la integridad de las conexiones eléctricas y de red. La construcción compacta y el peso contenido de 280 gramos facilitan su montaje en superficies verticales o horizontales sin requerir soportes adicionales de alta capacidad. Soporta una carga máxima de 4.5 kg, ofreciendo compatibilidad con una amplia gama de modelos de mini domo de la serie DS-2CD y variantes IPC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aleación de aluminio resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: Ø111 x 42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 280 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga máxima soportada: 4.5 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación de protección: IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: DS-2CD2165G0-IS, DS-2CD2163G0-I, DS-2CD2123G0-IS, DS-2CD2183G0-I, DS-2CD2143G0-IS, DS-2CD2183G0-IS, DS-2CD2143G0-I, DS-2CD2163G0-IS, DS-2CD2123G0-I, DS-2CD2121G0-I, DS-2CD2165G0-I, DS-2CD1131-I, DS-2CD1101-I, IPCD-140H</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aleación de aluminio</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: Ø111 x 42 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 280 g</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: 4.5 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección Ambiental</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación IP: IP66</div><div style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Exteriores, protección contra agua y polvo</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0;'>• Caja de conexiones DS-1280ZJ-DM18</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalaciones en exteriores expuestos
Característica 2	Aleación de aluminio resistente a corrosión y oxidación
Característica 3	Peso reducido de 280 g para montaje sencillo en superficies
Característica 4	Carga máxima de 4.5 kg compatible con múltiples modelos de mini domo
Característica 5	Dimensiones compactas Ø111 x 42 mm para integración discreta
Característica 6	Compatibilidad verificada con 14 modelos de cámaras mini domo Hikvision