



SKU: DS1602ZJBOX-AX Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

para montaje en pared está diseñada específicamente para domos PTZ sin brazo articulado, ofreciendo una solución de instalación robusta y protegida para entornos profesionales de videovigilancia. Fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia, garantiza durabilidad superior tanto en aplicaciones interiores como exteriores. Su certificación IP66 asegura protección completa contra polvo y agua, permitiendo operación confiable bajo condiciones climáticas adversas. El diseño compacto y el acabado blanco facilitan una integración estética discreta en diversas arquitecturas de edificios.

Características Principales

- Montaje en pared para interiores y exteriores con caja de conexiones integrada
- Construcción en aleación de aluminio resistente a impactos y corrosión
- Protección impermeable IP66 para máxima seguridad ambiental
- Dimensiones compactas: 396.5 x 209 x 310 mm (1.3 x 0.69 x 1.02 ft)
- Compatibilidad extensa con más de 30 modelos de cámaras PTZ
- Acabado blanco para integración visual discreta

Especificaciones Técnicas

Material: Aleación de aluminio

Protección: IP66 (impermeable)

Dimensiones: 396.5 x 209 x 310 mm / 1.3 x 0.69 x 1.02 ft

Peso: 3,230 g (3.23 kg)

Color: Blanco

Tipo de Montaje: Pared

Compatibilidad con Modelos PTZ:

- Interior/Exterior
- Compatibilidad con Modelos PTZ:
- Modelos compatibles:
- D5-AE4123TI-A
- D5-2AE5023NI-A
- D5-2AE5037NI-A
- D5-2AE5154NI-A
- D5-2AE5168NI-A
- D5-2AE5223TI-A
- D5-2AE7023NI-A
- D5-2AE7123TI-A
- D5-2AE7037NI-A
- D5-2AE7164NI-A
- D5-2AE7168NI-A
- D5-2AE7230TI-A
- D5-2AF7268NI-A
- D5-2AF7264NI-A
- D5-2DE4582-AE
- D5-2DE5174-AE
- D5-2DE5176-AE
- D5-2DE5186-AE
- D5-2DE5220I-AE
- D5-2DE7174-AE
- D5-2DE7186-AE
- D5-2DF5283NI-A
- D5-2DF5284-AE
- D5-2DF7230I-AE
- D5-2DF7274-AE
- D5-2DF7283-AE
- D5-2DF8236IV-AE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección impermeable IP66 para condiciones extremas
Característica 2	Compatibilidad con más de 30 modelos de domos PTZ
Característica 3	Diseño compacto para integración discreta en fachadas
Característica 4	Material de aleación de aluminio de alta resistencia
Característica 5	Color blanco para camuflaje visual en entornos profesionales
Característica 6	Instalación versátil en interiores y exteriores