



Caja de Conexiones Plástica Compatible con Cámaras epcom / HIKVISION / Uso en Exterior

SKU: DS-1280-ZJ-XS-P Marca: VIDEO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$120.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características y contenido incluido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 18px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Incluye empaque para asegurar un correcto contacto con la pared y evitar acceso de agua a presión y polvo. <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Evita inducciones eléctricas al ser material dieléctrico. <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Incluye todo lo necesario para fijación a pared y de equipo. <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Opción para instalación de tubo conduit de forma lateral. <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Compatibilidad con múltiples marcas de cámaras (no tiene logotipo visible). <p style='margin-top: 20px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Incluye:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Cuerpo principal y tapa. <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Tornillos de fijación a pared. <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Empaque para contacto con la pared. <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Empaque pasa cables. <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Tuercas de sujeción para cámara a montaje. <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Conector glándula para salida de cable. </div> <!-- Características físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 18px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;'>Características Físicas <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Dimensiones: Ø100 X 42 mm. <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Peso: 120 gr. </div> </div> <!-- Sección de equipos compatibles --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 18px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;'>Equipos compatibles <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>THC-T110-M / THC-T110-P / THC-T120-PC / THC-T120-MC / THC-T140-M / THC-T140-P / THC-T150-M / THC-T150-P / THC-T120-MS. <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>THC-B110-M / THC-B110-P / THC-B120-PC / THC-B120-MC / THC-B140-M / THC-B140-P / THC-B150-M / THC-B150-P / THC-B120-MS / THC-B220-MC / THC-B240-M / THC-B210-M / THC-B223-M. <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>LB-7TURBO-G2 / LB7-TURBO-G2PW / B8-TURBO-G2W / B8-TURBO-C / B8-TURBO-G2/A / B8-TURBO-G2P/A / B8-TURBO-XG2W / B8-TURBO-X8 / B40-TURBO-X / B40-TURBO-W / B40-TURBO / B50-TURBO-G2 / B50-TURBO-G2X / B50-TURBO-G2/A / B50-TURBO-G3 / B50-TURBO-G3/ B50-TURBO-G3-P / B50-TURBO-G3B / B4K-TURBO / B4K-TURBO-X / <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>LE7-TURBO-G2W / LE7-TURBO-G2 / E8-TURBO-G2W / E8-TURBO-C / E8-TURBO-G2/A / E8-TURBO-G2P/A / E8-TURBO-IG2W / B40-TURBO-W / E50-TURBO-G2 / E50-TURBO-G3 / E50-TURBO-G3-P / E50-TURBO-G2/A / E4K-TURBO/ <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>DS-2CE76D0T-ITMF / DS-2CE70DF0T-MF / DS-2CE76D0T-ITMFS / DS-2CE76H0T-ITMF(C) / DS-2CE76H0T-ITMFS / DS-2CE70DF3T-MF / DS-2CE70U1T-ITMF / DS-2CE70DF3T-MFS / DS-2CE70K0T-MFS / DS-2CE72UF3T-E / <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>DS-2CE16D0T-ITF / DS-2CE17D0T-IT5F(C) / DS-2CE16D0T-ITFS / DS-2CE16H0T-ITF(C) / DS-2CE16H0T-IT3F(C) / DS-2CE12DF0T-F / DS-2CE10DF3T-F / DS-2CE17H0T-IT5F(C) / DS-2CE10HFT-F28 / DS-2CE12DFT-PIRXOF28 / DS-2CE12DF3T-PIRXOS / DS-2CE16U1T-IT3F / DS-2CE10DF0T-F / DS-2CE10DF3T-FS / DS-2CE10KF0T-FS / DS-2CE12KF0T-FS / DS-2CE16U1T-ITF / DS-2CE10UF3T-E / <li style='margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>DS-2CD2023G0-I / DS-2CD2043G0-I / DS-2CD2063G0-I / DS-2CD2083G0-I / DS-2CD2023G2-I(U) / DS-2CD2043G2-I(U) / DS-2CD2063G2-I(U) / DS-2CD2083G2-I(U) / DS-2CD2085G1-I. <p style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; margin-top: 20px;'>Nota: Todos los modelos de cámaras que sean compatibles con el DS1280ZJXS es compatible con el modelo DS1280ZJXSAX / DS1280ZJXSAX / DS1280ZJXSP // En las especificaciones técnicas de cada cámara aparecen los montajes compatibles.</p> </div> </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección eléctrica segura al eliminar inducciones por material dieléctrico
Característica 2	Sellado hermético con glándula que evita ingreso de agua a presión y polvo
Característica 3	Instalación lateral para tubo conduit que facilita cableado estructurado
Característica 4	Diseño compacto de 120 g que reduce carga en soportes de montaje
Característica 5	Empaque de contacto con pared que asegura sellado completo de la instalación
Característica 6	Kit completo con tornillos, tuercas y glándula sin requerir accesorios adicionales