



Caja de Conexiones Universal / Interior / Aluminio / Blanco / Bala Domo Turret / 3 y 4 Orificios / Conexión 3/4

SKU: XGA130 Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$217.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La caja de conexiones universal está diseñada para aplicaciones de interior en instalaciones de videovigilancia profesional. Fabricada en aleación de aluminio, ofrece alta resistencia estructural y durabilidad en entornos controlados. Su diseño compacto de 146 mm de diámetro por 56 mm de altura permite una integración discreta con cámaras tipo bala, domo y turret que utilicen montajes de tres o cuatro orificios. El sistema elimina tornillos expuestos una vez instalado, mejorando la seguridad física y el aspecto estético del montaje. Admite la conexión de tubería de canalización de 3/4 de pulgada en variantes de pared gruesa, pared delgada y flexible metálica, facilitando la adaptación a distintas trayectorias y condiciones de obra.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Aleación de aluminioColor: BlancoDimensiones: Ø146 mm x 56 mmUbicación: InteriorCompatibilidad: Cámaras bala, domo y turret con 3 y 4 orificios de montajeSeguridad: Diseño sin tornillos expuestosResistencia: Impactos y condiciones ambientalesConexión: 3/4 pulgada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: Aleación de aluminioColor: BlancoDimensiones: Ø146 mm x 56 mmInstalación: Sin herramientas especializadas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Seguridad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo de cámaras: Bala, Domo, TurretOrificios de montaje: 3 y 4 orificiosSeguridad: Sin tornillos expuestosResistencia: Impactos y condiciones ambientales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Opciones de Canalización 3/4</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Pared gruesa: Modelo ju-pg-34-tub (sin conector adicional)Pared delgada: Modelo ju-pd-34-tub (requiere ju-pd-34-con)Flexible metálico: Modelo anc-cfx-34 (requiere anc-fxr-34)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aleación de aluminio de alta resistencia
Característica 2	Dimensiones compactas de 146 mm de diámetro por 56 mm
Característica 3	Diseño seguro sin tornillos expuestos al exterior
Característica 4	Resistencia a impactos y condiciones ambientales internas
Característica 5	Compatible con tubería pared gruesa, delgada y metálica flexible
Característica 6	Instalación ágil sin herramientas especializadas adicionales requeridas