



Caja de Derivación / 7 Glándulas Recortables / IP55 / -40 a 120°C / 100 x 100 x 54 mm (3.9 x 3.9 x 2.1 in)

SKU: PST-1010-ER Marca: PRECISION Categoría: Cajas de Interconexión

\$65.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de derivación-conexión fabricada en plástico con grado de protección IP55, diseñada para proteger conexiones eléctricas y de datos en instalaciones comerciales, residenciales e industriales. Incorpora 7 glándulas de goma recortables que permiten el paso de cables con diámetros variables, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto. Su rango térmico extendido de -40 a 120°C garantiza operación confiable en ambientes con condiciones climáticas extremas. La construcción modular facilita su integración en sistemas de energía solar, redes de telecomunicaciones, videovigilancia, control de acceso y automatización industrial. Incluye tornillería para fijación de la tapa y protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) y electricidad estática.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caja de derivación de plástico con 7 glándulas de goma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Glándulas recortables a la medida requerida (decrecientes de 3 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: energía solar, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (video, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40 a 120°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: EMI y prevención de electricidad estática<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de entradas: 7 glándulas de goma</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 100 x 100 x 54 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de orificios de glándulas: 2.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de glándulas: 3.5 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: plástico con tapa y tornillería incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja de derivación PST1010ER<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>7 glándulas de goma recortables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería para fijación de tapa</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 para ambientes comerciales e industriales
Característica 2	Rango térmico ampliado de -40 a 120°C para climas extremos
Característica 3	7 glándulas recortables de 3.5 cm adaptables a múltiples cables
Característica 4	Diseño modular compatible con energía solar y telecomunicaciones
Característica 5	Protección EMI y prevención de electricidad estática integrada
Característica 6	Dimensiones compactas para instalaciones en espacios reducidos