



Caja de Derivación-Conexión para Exterior IP65 con 10 Entradas / 150 x 110 x 70 mm / Sellado Seguro con Empaque + 4 Tornillos / Resiste Agua, Polvo y Sol Directo

SKU: LP-WBX-150 Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$70.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 150 x 110 x 70 mm (Ancho x Alto x Profundidad)<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de entradas: 10<li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP65<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al impacto: IK07<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Poliestireno ABS<li style='margin-bottom: 5px;'>Características: A prueba de agua y polvo</div><!-- Sección de aplicaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Energía solar<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Voz, datos)<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas)<li style='margin-bottom: 5px;'>Usos industriales</div><!-- Imagen --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'></div><!-- Separador --><div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra agua y polvo en exteriores
Característica 2	Resistencia al impacto IK07 para entornos industriales
Característica 3	10 entradas cableadas para múltiples sistemas concurrentes
Característica 4	Material ABS robusto con sellado seguro por tornillos
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Compatible con energía solar, telecomunicaciones y automatización