



Caja de Derivación-Conexión para Exterior IP65 con 10 Entradas / 200 x 155 x 80 mm / Sellado Seguro con Empaque + 4 Tornillos / Resiste Agua, Polvo y Sol Directo

SKU: LP-WBX-200    Marca: LINKEDPRO    Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$104.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 200 x 155 x 80 mm (Ancho x Alto x Profundidad)</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Número de entradas:</strong> 10</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Grado de protección:</strong> IP65</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia al impacto:</strong> IK07</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Plástico ABS</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>A prueba:</strong> Agua y polvo</li></ul></div><!-- Sección de aplicaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Energía solar</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Usos industriales</li></ul></div><!-- Imagen --><div style='margin-bottom: 30px;'><img alt='<fr-fic fr-dii' style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPWBX200/229986-aplicaciones.png' alt='></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección IP65 contra agua y polvo en exteriores            |
| Característica 2 | Resistencia al impacto IK07 para entornos industriales       |
| Característica 3 | 10 entradas para conexiones múltiples de cableado            |
| Característica 4 | Material ABS aislante y duradero para instalaciones seguras  |
| Característica 5 | Compatible con energía solar, telecomunicaciones y seguridad |
| Característica 6 | Dimensiones compactas para montaje versátil en campo         |