



Caja de Derivación-Conexión para Exterior IP65 con 12 Entradas / 300 x 250 x 120 mm / Sellado Seguro con Empaque + 4 Tornillos / Resiste Agua, Polvo y Sol Directo

SKU: LP-WBX-300

Marca: LINKEDPRO

Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$274.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones internas 300 x 250 x 120 mm (Ancho x Alto x Profundidad)<li style='margin-bottom: 5px;*>Número de entradas: 12<li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP65<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al impacto: IK07<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico ABS<li style='margin-bottom: 5px;*>A prueba de agua y polvo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Energía solar<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos)<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas)<li style='margin-bottom: 5px;*>Usos industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*></h3><div style='margin-top: 15px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPWBX300/229987-aplicaciones.png' alt=''></div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra agua y polvo para exteriores exigentes
Característica 2	Resistencia al impacto IK07 certificada para entornos industriales
Característica 3	12 entradas para conexiones múltiples de energía, datos y control
Característica 4	Material ABS duradero con sellado seguro y 4 tornillos incluidos
Característica 5	Dimensiones internas 300 x 250 x 120 mm para organización de cableado
Característica 6	Versátil para energía solar, telecomunicaciones y automatización