



Caja de Derivación Estanca / 10 Entradas / IP55 / IK08 / 150x110x70 mm / Libre de Halógenos / Exterior

SKU: GW-44-006 Marca: GEWISS Categoría: Cajas de Interconexión

\$142.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de derivación estanca fabricada en PVC autoextinguible y libre de halógenos, diseñada para instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad en exteriores. Su grado de protección IP55 garantiza resistencia al polvo y a proyecciones de agua, mientras que la clasificación IK08 asegura durabilidad ante impactos mecánicos en entornos industriales. La configuración de 10 entradas permite máxima versatilidad de conexiones con racores de hasta 25 mm de diámetro. Las dimensiones internas de 150 x 110 x 70 mm (ancho x alto x profundidad) proporcionan espacio suficiente para derivaciones y empalmes. El rango de temperatura de operación de -24 °C a 60 °C la hace apta para condiciones climáticas adversas. Aplicaciones: energía solar, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (video, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas), y usos industriales generales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC autoextinguible libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones internas: 150 x 110 x 70 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Número de entradas: 10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección: IP55<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia de impacto: IK08<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acepta racores de tubo y vaina de hasta 25 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tapa atornillada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia de impacto: IK08<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -24 °C a 60 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones internas: 150 x 110 x 70 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de entradas: 10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro máximo de racores: 25 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapa: Atornillada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Telecomunicaciones (video, voz, datos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad y control (automatización, alarmas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Usos industriales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible sin halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	10 entradas con capacidad para racores hasta 25 mm de diámetro
Característica 3	Resistencia a impactos IK08 para entornos industriales exigentes
Característica 4	Operación garantizada entre -24 °C y 60 °C en condiciones extremas
Característica 5	Compatibilidad multisistema: energía solar, telecomunicaciones y automatización
Característica 6	Tapa atornillada que asegura sellado hermético en instalaciones exteriores