



Caja de Derivación IP / IP55 / IK07 / 4 Entradas / 80 x 80 x 50 mm (3.15 x 3.15 x 1.97 in) / ABS Antiflama

SKU: LP-WBX-80 Marca: LINKEDPRO Categoría: Cajas de Interconexión

\$21.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de derivación diseñada para instalaciones en exteriores que requieren protección confiable contra agentes ambientales. Con grado de protección IP55, resiste la entrada de polvo y proyecciones de agua, mientras que su clasificación IK07 garantiza durabilidad ante impactos mecánicos en entornos industriales o de obra. Fabricada en plástico ABS antiflama, ofrece seguridad adicional en aplicaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Sus cuatro entradas permiten una distribución organizada de cables para video, voz, datos, energía solar y sistemas de automatización. Las dimensiones internas de 80 x 80 x 50 mm la hacen adecuada para instalaciones donde el espacio de montaje es limitado.

Características Generales

Dimensiones internas: 80 x 80 x 50 mm (ancho x alto x profundidad)Número de entradas: 4Grado de protección: IP55Resistencia al impacto: IK07Material: plástico ABS antiflamaA prueba de: agua y polvoAplicaciones: energía solar, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (video, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas), usos industrialesDesempeño y ProtecciónGrado de protección: IP55Resistencia al impacto: IK07A prueba de: agua y polvoFísicas y EléctricasDimensiones internas: 80 x 80 x 50 mm (ancho x alto x profundidad)Número de entradas: 4Material: plástico ABS antiflamaAplicacionesEnergía solarInstalaciones eléctricasTelecomunicaciones (video, voz, datos)Seguridad y control (automatización, alarmas)Usos industriales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 contra agua y polvo para exteriores expuestos
Característica 2	Resistencia al impacto IK07 en entornos industriales exigentes
Característica 3	4 entradas organizadas para múltiples conexiones de cableado
Característica 4	Material ABS antiflama que reduce riesgos de incendio
Característica 5	Dimensiones compactas de 80 x 80 x 50 mm para espacios reducidos
Característica 6	Compatible con energía solar, telecomunicaciones y automatización