



Caja de Derivación para Exterior / IP65 / IK07 / 12 Entradas / 300 x 250 x 120 mm (11.8 x 9.8 x 4.7 in) / ABS Industrial

SKU: LP-WBX-300 Marca: LINKEDPRO Categoría: Cajas de Interconexión

\$253.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja de derivación para exterior diseñada para proteger conexiones eléctricas y de comunicación en condiciones ambientales adversas. Su construcción en plástico ABS industrial con grado de protección IP65 garantiza la resistencia a la entrada de polvo y proyecciones de agua, mientras que la certificación IK07 asegura la integridad ante impactos mecánicos. Con doce entradas disponibles, permite la gestión simultánea de múltiples circuitos de energía, video, voz, datos, automatización y alarmas. El sellado seguro mediante empaque y cuatro tornillos facilita el acceso controlado para mantenimiento sin comprometer la protección interna. Es apta para despliegues en energía solar, instalaciones de telecomunicaciones, sistemas de seguridad y entornos industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones internas: 300 x 250 x 120 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Número de entradas: 12<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Grado de protección: IP65<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia al impacto: IK07<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: plástico ABS industrial<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>A prueba de agua y polvo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sellado seguro con empaque y 4 tornillos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicaciones: energía solar, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (video, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas), usos industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Grado de protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resistencia al impacto: IK07 certificada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resistente a agua, polvo y sol directo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sellado seguro con empaque y 4 tornillos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones internas: 300 x 250 x 120 mm (11.8 x 9.8 x 4.7 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Número de entradas: 12<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: plástico ABS duradero industrial</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Energía solar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalaciones eléctricas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Telecomunicaciones (video, voz, datos)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Seguridad y control (automatización, alarmas)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra agua y polvo para exteriores exigentes
Característica 2	Resistencia al impacto IK07 certificada para entornos industriales
Característica 3	12 entradas para conexiones múltiples de energía, datos y control
Característica 4	Material ABS duradero con sellado seguro y 4 tornillos incluidos
Característica 5	Dimensiones internas 300 x 250 x 120 mm para organización de cableado
Característica 6	Versátil para energía solar, telecomunicaciones y automatización