Caja de Derivación / PVC Auto-extinguible Libre de Halógenos / IP55 / IK08 / 10 Entradas / 190 x 140 x 70 mm / -24°C a 60°C

SKU: GW-44-007 Marca: GEWISS Categoría: Cajas de Interconexión

$253.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de derivación fabricada en PVC auto-extinguible libre de halógenos, diseñada para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en exteriores. Ofrece grado de protección IP55 contra polvo y proyecciones de agua, junto con resistencia al impacto IK08 que garantiza durabilidad en entornos industriales. Su construcción sin halógenos reduce la emisión de gases tóxicos en caso de combustión, aumentando la seguridad de las instalaciones. La tapa atornillada asegura el cierre hermético, mientras que las 10 entradas permiten la organización de múltiples conexiones de cableado en aplicaciones de energía solar, redes de datos, voz, video, sistemas de automatización y alarmas de seguridad. <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC auto-extinguible libre de halógenos
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones internas: 190 x 140 x 70 mm (ancho x alto x profundidad)
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Número de entradas: 10
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -24°C a 60°C
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección: IP55
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia de impacto: IK08
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con racores de tubo y vaina hasta 32 mm
<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tapa: Atornillada <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Grado de protección: IP55
<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia de impacto: IK08
<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura de operación: -24°C a 60°C <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: PVC auto-extinguible libre de halógenos
<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones internas: 190 x 140 x 70 mm
<li style='padding: 6px 0;'>• Número de entradas: 10
<li style='padding: 6px 0;'>• Racores compatibles: hasta 32 mm
<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de tapa: Atornillada <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Energía solar
<li style='padding: 6px 0;'>• Instalaciones eléctricas
<li style='padding: 6px 0;'>• Telecomunicaciones (video, voz, datos)
<li style='padding: 6px 0;'>• Seguridad y control (automatización, alarmas)
<li style='padding: 6px 0;'>• Usos industriales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Material auto-extinguible sin halógenos para mayor seguridad en incendios**
Característica 2	**10 entradas para conexiones múltiples en una sola caja**
Característica 3	**Resistencia a impactos IK08 para entornos industriales exigentes**
Característica 4	**Operación confiable de -24°C a 60°C en condiciones climáticas extremas**
Característica 5	**Compatible con racores de tubo y vaina hasta 32 mm**
Característica 6	**Apta para energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización**