



Caja de Distribución de Fibra Óptica / 24 Empalmes / 16 Puertos SC/APC Simplex / IP65 / 16 Salidas Drop

SKU: FDP-420E-16 Marca: FIBERHOME Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$1,057.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de distribución de fibra óptica diseñada para aplicaciones de red en línea, que proporciona un punto de acceso intermedio entre el cable de distribución principal y los cables drop hacia usuarios finales. Soporta hasta 24 empalmes de fibra con 16 acopladores SC/APC simplex para terminación de salidas. Fabricada en material polipropileno con resistencia al fuego y protección UV, garantizando durabilidad en instalaciones exteriores expuestas a condiciones ambientales severas. El diseño interno en dos capas permite separar la zona de empalmes de la zona de acopladores, facilitando la gestión de cables y reduciendo errores de mantenimiento. La apertura y cierre sin herramientas agiliza las intervenciones en campo, mientras que la compatibilidad con fibra ADSS y mini figura 8 la adapta a diversas topologías de despliegue.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad para 24 empalmes de fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>16 acopladores SC/APC simplex integrados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>16 salidas para cables drop<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección IP65 para uso exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material PP resistente al fuego y rayos UV<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño interno en 2 capas para organización de componentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Apertura y cierre sin herramientas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con fibra ADSS y mini figura 8<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bordes redondeados para manipulación segura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de empalmes: 24 fibras<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos de salida: 16 acopladores SC/APC simplex<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salidas drop: 16 cables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: En línea, punto de acceso distribución/drop</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Polipropileno (PP)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al fuego: Sí<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia UV: Sí<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a la intemperie: Sí<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: Bordes redondeados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Apertura/cierre: Sin herramientas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja de distribución de fibra óptica FDP420E16</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para instalación en exteriores expuestos a intemperie
Característica 2	Material PP retardante al fuego y resistente a degradación UV
Característica 3	Diseño de 2 capas internas para organización de empalmes y acopladores
Característica 4	Apertura y cierre sin herramientas para mantenimiento rápido
Característica 5	Compatible con fibra ADSS y mini figura 8 en aplicaciones en línea
Característica 6	16 salidas drop para distribución directa a usuarios finales