

Caja de Distribución de Fibra Óptica / 48 Empalmes / 16 Acopladores SC/APC / IP68 / Enterrado Directo / 3 Entradas / 16 Salidas

SKU: FDP-430D Marca: FIBERHOME Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

Garantía: 3 años

$2,044.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de distribución de fibra óptica diseñada para 48 empalmes con 16 acopladores SC/APC incluidos. Su construcción en polipropileno de alta resistencia y certificación IP68 permiten el enterrado directo o la instalación en registros subterráneos y ductos, manteniendo los componentes internos protegidos contra daños ambientales. Funciona como caja de distribución o terminal de acceso, donde la fibra de distribución se empalma con splitter y las salidas conectan directamente a cable drop. Ofrece flexibilidad de montaje en pared, registro subterráneo o enterrado directo con fácil accesibilidad para mantenimiento.
Características Principales
Protección IP68 para enterrado directo y ambientes subterráneos exigentes
Capacidad para 48 empalmes distribuidos en 4 charolas de 12 empalmes cada una
16 acopladores SC/APC incluidos para terminación de fibra
Construcción en polipropileno de alta calidad y resistencia mecánica
3 entradas para cable de distribución y 16 salidas para cable drop
Versatilidad de instalación: pared, ducto, registro subterráneo o enterrado directo
Diseño con fácil accesibilidad para operaciones de mantenimiento
Compatible con empalmes de splitter para redes de distribución
Especificaciones Técnicas
Capacidad de Empalmes
48 empalmes (4 charolas × 12 empalmes)

Acopladores
16 acopladores SC/APC incluidos

Grado de Protección
IP68 (sumergible, enterrado directo)

Material de Construcción
Polipropileno de alta resistencia

Entradas de Cable
3 entradas para cable de distribución

Salidas de Cable
16 salidas para cable drop

Modos de Instalación
Enterrado directo, ducto, registro subterráneo o pared

Funciones
Caja de distribución o terminal de acceso

Organización Interna
4 charolas para gestión de fibra óptica

Compatibilidad
Splitters de fibra y cable drop

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protección IP68 para enterrado directo**
Característica 2	**48 empalmes en 4 charolas organizadoras**
Característica 3	**16 acopladores SC/APC preinstalados**
Característica 4	**Polipropileno de alta resistencia ambiental**
Característica 5	**Versátil: pared, ducto o registro subterráneo**
Característica 6	**Distribución con splitter y cable drop**

MEMORIA TÉCNICA · FDP-430D

Número de parte de esta ficha: FDP-430D. La información corresponde a esta variante.

FDP-430Dboxescanbeusedasfiberdistributionboxorfiberaccessterminalbox.Itis designedtoinstallinburialorductenvironmentwhichcankeepinternalcomponentsaway fromoutdoorenvironmentaldamageandprovideaprotectedaccesspoint.The distributionfiberissplicedtotheinputoftheopticalsplitter.Thesplitteroutputsare terminated/splicetoconnectwithdropcable.
Product Description
Product Parameter
Key Feature
FDP-430DFiber Optical Splice Closure
Compact Structure
Burial or duct application
Protection grade: IP68
Flexible installation
Apply to wall-mounted, pole-mounted and man-holeinstallation
Easy re-entry
Easy for re-entry and re-open

High-strength modified polypropylene material
High Quality Material
High protection grade
Various Application
High Quality Material
Item Parameter
Size(H ×W ×D)： mm： 370×210×124
Splicing capacity (single core) 48 cores
Cable entrance
Drop cable 16pcs, Φ4~Φ6mm, 2x3mm
Distribution cable3pcs, Φ10~Φ17.5mm
Color Black
Cover
Base
Splice tray
Buckle