




### Caja de Distribución de Fibra Óptica Horizontal, hasta 48 Empalmes, Exterior IP68

SKU: FITOSC320-H8    Marca: FIBERHOME    Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

**\$854.70**

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN



### Características:

- Estructura de diseño horizontal con cierre mecánico
- Para instalación aérea o en registro subterráneo
- Fabricado en polipropileno con una alta resistencia a los impactos
- Permite derivación de fibra, como punto intermedio
- Permite su apertura de manera sencilla, tanto para abrir como para cerrar
- Permite la instalación de un micro-splitter en su parte interna (No incluido)
- Nivel de protección IP68
- Permite realizar la fusión de 48 hilos
- Cumple con GR-771-CORE
- 6 entradas para cable (Ø 6 - 8 mm)
- 2 entradas para cable (Ø 9 - 12 mm)
- Dimensiones (mm): 280 x 180 x 85
- Compatible con fibra ADSS, Mini ADSS y Mini Figura 8
- Se recomienda agregar más cinta de fusión (sealing mud) en la entrada de cable cuando se utilice con fibra Mini Figura 8 (<https://www.mx/principal/searchcont?route=OC-FIG8-06C-FIBERHOME-172099&autodetect=ocfig8>)
- OC-FIG8-06C
- <https://www.mx/principal/searchcont?route=OC-FIG8-12C-FIBERHOME-172100&autodetect=ocfig8>)
- OC-FIG8-12C

Incluye:

- 2 charolas de empalme para 24 empalmes c/u (48 en total)
- 48 Mangas de empalme (60 mm)
- 12 Cinchos de nylon (3 \* 120 mm)
- 1 Llave
- 1 Cinta de fusión
- 1 Cinta aislante
- 1 Juego de accesorios para colgar la caja de empalme
- 1 toalla para limpieza de fibra óptica

---

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cierre mecánico para instalación aérea o subterránea  |
| Característica 2 | Apertura sencilla para acceso rápido de mantenimiento |
| Característica 3 | Compatible con micro-splitter interno opcional        |
| Característica 4 | Cumple con estándar GR-771-CORE de telecomunicaciones |
| Característica 5 | Derivación de fibra como punto intermedio de red      |
| Característica 6 | Resistencia extrema a impactos en ambientes severos   |