



Caja de Distribución de Fibra Óptica Horizontal, Hasta 96 Empalmes, Exterior IP68, 2 Puertos de Entrada y Salida

SKU: LP-SCH96-2    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$520.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La nueva serie de cajas de empalme horizontales linkedpro con sellado mecánico, que está diseñada para instalaciones aéreas en cables, registros, muro y enterrado directo. Cuenta con bandejas de empalme flexibles y una gran variedad de accesorios disponibles para diversas aplicaciones.

**Características:**

- Para instalaciones aéreas, pared o en registro subterráneo.
- Fabricado en polipropileno con una alta resistencia a los impactos.
- Permite derivación de fibra, como punto intermedio.
- Permite su apertura de manera sencilla, tanto para abrir como para cerrar.
- Nivel de protección IP68.
- Permite realizar la fusión de 96 hilos.
- 2 entradas para cable (7 - 15 mm).
- Dimensiones (mm): 480 x 200 x 120.
- Peso: 2.5 Kg.
- Compatible con fibra ADSS, Mini ADSS y Mini Figura 8.
- Se recomienda agregar mastic, cinta de fusión (sealing mud) en la entrada de cable.
- Incluye: 4 charolas de empalme para 24 empalmes c/u (96 en total).
- 1 Instructivo.
- 1 Bolsa con mangas de empalme (60 mm).
- 1 Bolsa con cinchos de nylon.
- 1 Tubo de protección para fibra desnuda.
- 4 Grommets.
- 1 Llave.
- 1 Cinta de fusión.
- 1 Cinta aislante.
- 1 Juego de accesorios para colgar la caja de empalme.
- 1 Juego de accesorios para instalación en pared o muro.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Sellado mecánico IP68 para ambientes exteriores extremos       |
| Característica 2 | 4 bandejas modulares con capacidad de 24 empalmes cada una     |
| Característica 3 | 2 puertos ajustables 7-15 mm para cables de diversos diámetros |
| Característica 4 | Polipropileno resistente a impactos y radiación UV             |
| Característica 5 | Apertura y cierre sencillo para mantenimiento rápido           |
| Característica 6 | Compatible con instalación aérea, mural o subterránea          |