

Sin imagen disponible

Caja de Distribución de Fibra Óptica Horizontal, hasta 96 Empalmes, Exterior IP68, 3 Puertos de Entrada y Salida

SKU: LP-SCH96-3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$529.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;">La nueva serie de cajas de empalme horizontales linkedpro con sellado mecánico, que está diseñado para instalaciones aéreas en cables, registros, muro y enterrado directo. Cuenta con bandejas de empalme flexibles y una gran variedad de accesorios disponibles para diversas aplicaciones.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Estructura de diseño horizontal con cierre mecánico <li style="margin-bottom: 5px;">Para instalación aérea, pared o en registro subterráneo <li style="margin-bottom: 5px;">Fabricado en polipropileno con una alta resistencia a los impactos <li style="margin-bottom: 5px;">Permite derivación de fibra, como punto intermedio <li style="margin-bottom: 5px;">Permite su apertura de manera sencilla, tanto para abrir como para cerrar <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de protección IP68 <li style="margin-bottom: 5px;">Permite realizar la fusión de 96 hilos <li style="margin-bottom: 5px;">3 entradas para cable (8 - 15 mm) <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (mm): 480 x 200 x 120 <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con fibra ADSS, Mini ADSS y Mini Figura 8 <p style="font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 0;">*Se recomienda agregar manta de sellado (sealing mud) en la entrada de cable</p> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Incluye</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">4 charolas de empalme para 24 empalmes c/u (96 en total) <li style="margin-bottom: 5px;">1 Instructivo <li style="margin-bottom: 5px;">1 Bolsa con mangas de empalme (60 mm) <li style="margin-bottom: 5px;">1 Bolsa con cinchos de nylon <li style="margin-bottom: 5px;">1 Tubo de protección para fibra desnuda <li style="margin-bottom: 5px;">4 Grommets <li style="margin-bottom: 5px;">1 Llave <li style="margin-bottom: 5px;">1 Cinta de fusión <li style="margin-bottom: 5px;">1 Cinta aislante <li style="margin-bottom: 5px;">1 Juego de accesorios para colgar la caja de empalme </div> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre mecánico reutilizable para múltiples aperturas
Característica 2	Polipropileno de alta resistencia a impactos
Característica 3	Compatible con instalación aérea, muro, registro o enterrado directo
Característica 4	Bandejas modulares de 24 posiciones fácilmente configurables
Característica 5	Derivación de fibra como punto intermedio de red
Característica 6	Sellado IP68 para ambientes extremos de humedad y polvo