



Caja de Distribución de Fibra Óptica para 24 Empalmes con 16 Acopladores SC/APC. Enterrado Directo, IP68, Splitter 1x16 Incluido con Conectores SC/APC

SKU: LP-FAT16DB Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$1,038.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen de logo --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/linkedpro_logo.png' alt='Logo'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;*> <p style='margin: 0 0 15px;*>La caja de empalme NAP LP-FAT16DB se utiliza como punto de terminación para que el cable de fibra troncal o de distribución se conecte con el cable drop en una red FTTx. Generalmente se utilizan para albergar splitters de segundo nivel y cuentan con acopladores para un acceso rápido y sencillo, proporciona una protección IP68 y gestión sólidas para la construcción de la red FTTx.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño resistente al agua con protección IP-68 <li style='margin-bottom: 5px;*>Integrado con charola de empalme y soporte para acopladores <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de impacto IK10, Fuerza de tracción: 100N, diseño totalmente resistente <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de radio de curvatura superior a 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Se pueden colocar hasta 2 splitter 1x8 (opcional) <li style='margin-bottom: 5px;*>16 puertos de entrada/salida para cable Drop </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>16 Puertos para fibra Drop <li style='margin-bottom: 5px;*>1 puerto ovalado para fibra troncal de 10 - 17.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos redondos para fibra de distribución de 8 a 17.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: pared o poste <li style='margin-bottom: 5px;*>Splitter: 1x16 con conectores SC/APC (incluido) <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: 16 acopladores SC/APC simplex monomodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP68 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: PC <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -40°C ~ +65°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 4.5 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Aérea, poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Herrajes para instalación aérea incluidos </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP68 para condiciones ambientales extremas
Característica 2	Splitter óptico 1x16 con conectores SC/APC preinstalado
Característica 3	16 puertos de entrada/salida para cable drop
Característica 4	Resistencia a impactos IK10 y tracción de 100 N
Característica 5	Control de curvatura superior a 40 mm para protección de fibra
Característica 6	Diseño versátil para instalación aérea, poste o pared

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 14:01