



Caja de distribución para empotrar, IP40, 08 módulos (SKU: 8101006)

SKU: CD40E08 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$574.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 20px;*>Las cajas de distribución IP40 están especialmente diseñadas para ser instaladas en establecimientos del sector residencial y comercial. Se han diseñado para ofrecer la mayor versatilidad y facilidad de montaje e instalación. Son gabinetes plásticos diseñados para albergar interruptores o artefactos modulares para riel din.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Puede ser instalada tanto en paredes prefabricadas (pladur, madera, conglomerados, etc.) como en paredes convencionales de ladrillo.<li style='margin-bottom: 5px;*>Presentan una entrada de cables en cada lateral, en la parte superior e inferior y en la parte posterior de la caja<li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas petroqueladas que facilitan la conexión a tuberías conductoras (M16, M20, M25 y M50)<li style='margin-bottom: 5px;*>Materiales plásticos libres de halógenos<li style='margin-bottom: 5px;*>Normas UNE-EN-62208 y UNE-60439-1</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Datos Técnicos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Caja para 8 módulos<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Empotrar<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP40<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al impacto IK08<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al hilo incandescente<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura ambiente -25°C a +40°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Doble aislamiento Clase II</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Accesorios compatibles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px;*>No incluye barra de Tierra/Neutro, puede considerar los siguientes modelos:</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>BC40M08<li style='margin-bottom: 5px;*>BC40M36<li style='margin-bottom: 5px;*>BC40M04</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje dual en paredes convencionales y prefabricadas sin adaptadores adicionales
Característica 2	Entradas petroqueladas M16/M20/M25/M50 para conexión rápida de tubería
Característica 3	Materiales libres de halógenos para mayor seguridad en caso de incendio
Característica 4	Doble aislamiento Clase II elimina necesidad de conexión a tierra
Característica 5	Rango térmico extendido -25°C a +40°C para ambientes exigentes
Característica 6	Resistencia al impacto IK08 para instalaciones de alto tránsito