



Caja de distribución para sobreponer, IP20, 04 módulos (SKU:8101001)

SKU: CD20S04 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$108.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin-top: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Las cajas de distribución IP20 están especialmente diseñadas para ser instaladas en establecimientos del sector residencial y comercial. Se han diseñado para ofrecer la mayor versatilidad y facilidad de montaje e instalación. Son gabinetes plásticos diseñados para albergar interruptores o artefactos modulares para riel din.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El riel DIN sale directamente de la inyección de la base, siendo por lo tanto material de plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentan una entrada de cables en cada lateral, en la parte superior e inferior y en la parte posterior de la caja <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales plásticos libres de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas UNE-EN-62208 y UNE-60439-1 </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos técnicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja para: 4 módulos <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Sobreponer <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al impacto: IK08 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al hilo incandescente: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -25°C a +45°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: Clase II </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Riel DIN integrado en inyección de base para montaje directo
Característica 2	Material libre de halógenos certificado UNE-EN 62208
Característica 3	Entradas de cables en 5 direcciones para cableado flexible
Característica 4	Resistencia al impacto IK08 para entornos exigentes
Característica 5	Rango térmico extendido de -25°C a +45°C
Característica 6	Diseño sobreponer para instalación residencial y comercial