



Caja de distribución para sobreponer, IP40, 36 módulos (SKU:8101009)

SKU: CD40S36 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$1,344.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'>
<p>Las cajas de distribución IP40 están especialmente diseñadas para ser instaladas en establecimientos del sector residencial y comercial. Se han diseñado para ofrecer la mayor versatilidad y facilidad de montaje e instalación. Son gabinetes plásticos diseñados para albergar interruptores o artefactos modulares para riel din.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede ser instalada tanto en paredes prefabricadas (pladur, madera, conglomerados, etc.) como en paredes convencionales de ladrillo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentan una entrada de cables en cada lateral, en la parte superior e inferior y en la parte posterior de la caja <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas pretroqueladas que facilitan la conexión a tuberías conductoras (M16, M20, M25 y M50) <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales plásticos libres de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas UNE-EN-62208 y UNE-60439-1 </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos Técnicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja para: 36 módulos <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Sobreponer <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al impacto: IK08 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al hilo incandescente <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura ambiente: -25°C a +40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de aislamiento: II </div> </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>No incluye barra de Tierra/Neutro, puede considerar los siguientes modelos:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>BC40M08 <li style='margin-bottom: 5px;'>BC40M36 <li style='margin-bottom: 5px;'>BC40M04 </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entradas de cables en todos los laterales, superior, inferior y posterior
Característica 2	Conexión directa a tuberías M16, M20, M25 y M50 sin herramientas adicionales
Característica 3	Compatible con paredes prefabricadas y convencionales de ladrillo
Característica 4	Materiales libres de halógenos para mayor seguridad en caso de incendio
Característica 5	Rango operativo -25°C a +40°C para diversos entornos climáticos
Característica 6	Capacidad para 36 módulos DIN en configuraciones residenciales y comerciales