



Caja de Empalme de Fibra Óptica, Exterior IP65, Instalación Aérea, Hasta 144 Empalmes

SKU: GJS-2019 Marca: FIBERHOME Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$1,747.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo de la marca

El modelo GJS-2019 es una caja de empalme de fibra óptica para suscriptores que se utiliza para construir la primera capa en las redes FTTH.

Está diseñado para aplicaciones en línea para proporcionar un punto de acceso protegido entre el cable de alimentación y el cable de distribución. Este producto puede mantener los componentes internos alejados del daño ambiental al aire libre. Su configuración flexible admite 2 entradas de cable y 2 salidas de cable. Permite agregar splitters de 900um para proporcionar una función de rango medio. El rendimiento IP65 es útil en entornos hostiles. La serie GJS-2019 es adecuada para la aplicación en LCP en la distribución de arquitectura PON.

Características

- Excelente Protección contra rayos UV
- IP65
- 6 charolas de 24 empalmes (Hasta 144 empalmes)
- 4 entradas de fibra principales para cable Ø4 - 16 mm
- 8 salidas para cable drop de cada lado
- Temperatura de Operación -40 a +65°C
- Dimensiones 350x210x110 mm
- 6 espacios para micro splitter (1:2, 1:4, 1:8) (No incluidos)
- Compatible con fibra ADSS, Mini ADSS y Mini Figura 8
- Para instalación aérea

Se recomienda agregar más cinta de fusión (sealing mud) en la entrada de cable cuando se utilice con fibra Mini Figura 8

Contenido incluido

- 1 caja de empalme con 6 charolas
- 1 tubo de protección para fibra desnuda (2 m)
- 1 rollo de cinta aislante
- 1 tubo espiral (1 m)
- 24 cinchos/corbatas
- 1 cinta de fusión
- 144 mangas de empalme
- 1 toallita para limpieza de fibra óptica
- Instructivo
- 1 set de 2 ganchos para montaje aéreo
- 1 lija

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para entornos hostiles exteriores
Característica 2	Compatible con fibra ADSS, mini ADSS y mini figura 8
Característica 3	Configuración flexible con 2 entradas y 2 salidas de cable
Característica 4	Admite splitters de 900µm para función de rango medio
Característica 5	Excelente resistencia a rayos UV para prolongada vida útil
Característica 6	Diseño compacto optimizado para distribución PON en LCP