



Caja de Empalme FTTx / 24 Fusiones / Splitter 1x8 SC/APC / 8 Acopladores SC/APC / 3 Puertos Troncal / IP65 / Interior-Exterior

SKU: GFS8G-V2 Marca: FIBERHOME Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$405.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La caja de empalme NAP constituye un punto de terminación crítico en redes FTTx, permitiendo la interconexión entre cable de fibra troncal o distribución y cable drop. Diseñada para albergar splitters de segundo nivel, integra acopladores SC/APC que facilitan el acceso y mantenimiento de la infraestructura óptica. Su construcción en ABS+PC con grado de protección IP65 garantiza la integridad de las fusiones y componentes activos en condiciones de interior o exterior, ofreciendo una solución robusta para la distribución del servicio en el último tramo de la red de acceso por fibra óptica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para 24 fusiones de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Splitter 1x8 con conectores SC/APC incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 acopladores SC/APC simplex monomodo incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 3 puertos de entrada para cable troncal Ø 6-12 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 puertos de salida para fibra drop plana o redonda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección IP65 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: ABS + PC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación en poste, pared o aérea con herrajes incluidos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: interior o exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Splitter: 1x8 SC/APC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acopladores: 8 SC/APC simplex monomodo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fusiones: 24 posiciones<li style='padding: 6px 0;'>Protección: IP65</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 227 x 181 x 54.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: ABS + PC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas troncal: 3 puertos (Ø 6-12 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas drop: 8 puertos (plana o redonda)<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: poste, pared o aérea<li style='padding: 6px 0;'>Ambiente: interior o exterior<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: redes FTTx, punto de terminación NAP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de red FTTx con gestión de 24 fusiones
Característica 2	Splitter óptico 1x8 con conectores SC/APC preinstalado
Característica 3	8 acopladores SC/APC simplex monomodo para acceso rápido
Característica 4	3 puertos de entrada para cable troncal Ø 6-12 mm
Característica 5	Instalación flexible en poste, pared o aérea
Característica 6	Protección IP65 en ABS+PC para ambientes adversos