



Caja de Empalme FTTx / 24 Fusiones / Splitter 1x8 SC/APC / 8 Acopladores SC/APC / IP65 / 3 Entradas Ø 6-12 mm

SKU: LP-FAT08-3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$258.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La caja de empalme LPFAT083 funciona como punto de terminación en redes FTTx, permitiendo la transición entre cable de fibra óptica troncal o de distribución y cable drop. Integra un splitter 1x8 SC/APC y ocho acopladores SC/APC simplex monomodo, eliminando la necesidad de componentes adicionales en campo. Su construcción en ABS+PC con protección IP65 garantiza la integridad de las fusiones y conexiones en despliegues interiores y exteriores, incluyendo instalaciones aéreas, en poste o mural. La capacidad de 24 fusiones y tres entradas para cable de 6-12 mm proporcionan flexibilidad para diferentes topologías de red de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad para 24 fusiones de fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Splitter 1x8 con conectores SC/APC incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 acopladores SC/APC simplex monomodo integrados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>3 entradas para cable Ø 6-12 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos para fibra drop plana o redonda<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP65 para condiciones exteriores exigentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material ABS+PC resistente a impactos y UV<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación en poste, pared o aérea<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación interior o exterior<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Herrajes de poliamida (PA) incluidos<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de fusiones24</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Splitter óptico1x8 SC/APC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acopladores integrados8 SC/APC simplex monomodo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos drop8 (plana o redonda)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Grado de protecciónIP65</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones227 x 181 x 54.5 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MaterialABS + PC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas de cable3 x Ø 6-12 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ResistenciaImpactos, UV</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Tipos de instalaciónPoste, pared, aérea</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja de empalme1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Splitter 1x8 SC/APC1 unidad (incluido)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acopladores SC/APC8 unidades (integrados)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Herrajes de instalaciónPoliamida (PA)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación troncal a drop para redes FTTx con gestión de fibra consolidada
Característica 2	Splitter óptico 1x8 SC/APC preinstalado para distribución directa
Característica 3	8 acopladores SC/APC simplex monomodo para conexión rápida sin fusiones adicionales
Característica 4	Protección IP65 para despliegue en exteriores con condiciones climáticas adversas
Característica 5	Material ABS+PC con resistencia a impactos y degradación por radiación UV
Característica 6	3 puertos de entrada para cable de 6-12 mm con versatilidad de topología