



Caja de Empalme para Cable Detector de Calor

SKU: RG-5226 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$594.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al Fuego <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de usar <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere terminal de tornillo <strong style='color: inherit;'>RS7041 <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere conector de alivio de tensión <strong style='color: inherit;'>RG1110 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones: 11.75 cm x 11.75 cm x 4.13 cm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso: 1.00 lbs (.46 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Limitación de corriente: Resistiva <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Temperatura nominal: -4° to +140°F (-20°C to 60°C) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Lugar de montaje: No Peligrosa o Clase 1 Div.2 </div> </div> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>DESCRIPCIÓN</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'> SafeCable Linear Heat Detection (LHD), usa polímeros avanzados y una aleación recientemente desarrollada para proporcionar una detección excepcional, durabilidad y flexibilidad del diseño. En el núcleo de SafeCable hay un par trenzado de conductores tri-metálicos de resistencia extremadamente baja, los cuales están forrados con nuevos y avanzados polímeros térmicos. Estos polímeros están químicamente concebidos para descomponerse a temperaturas fijas específicas, permitiendo que los conductores trenzados hagan contacto e inicien una alarma. </p> <!-- Sección de video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/daekOuGHwms' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente al fuego para máxima protección
Característica 2	Diseño compacto de fácil instalación
Característica 3	Conductores tri-metálicos de baja resistencia
Característica 4	Polímeros avanzados para detección térmica precisa
Característica 5	Operación en ambientes no peligrosos o Clase 1 Div.2
Característica 6	Compatible con terminal RS7041 y conector RG1110