



Caja de Empalme para Fibra Óptica / 24 Fusiones / 16 Puertos Drop FTTx / IP65 / Splitter 1x16 SC/APC / -40°C a +85°C

SKU: LP-FAT16 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$567.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de empalme diseñada como punto de terminación en redes FTTx, donde el cable de fibra troncal o de distribución se interconecta con cable drop. Alberga splitters de segundo nivel e integra acopladores SC/APC para facilitar el acceso y la gestión de la fibra. Ofrece protección ambiental robusta y organización interna para la construcción y expansión de redes de acceso por fibra óptica.

Características Generales

- Splitter 1x16 con conectores SC/APC incluido
- 16 acopladores SC/APC simplex monomodo
- 2 entradas para cable Ø 6-12 mm
- Capacidad para 24 fusiones de fibra óptica
- 16 puertos para fibra drop
- Grado de protección IP65
- Material: ABS + PC
- Temperatura de operación: -40°C a +85°C
- Instalación en poste, pared o aérea; aplicación interior/exterior

Desempeño y Capacidad

- Fusiones: 24
- Splitter: 1x16 SC/APC (incluido)
- Acopladores: 16 SC/APC simplex monomodo
- Puertos drop: 16
- Entradas cable: 2 (Ø 6-12 mm)
- Dimensiones: 300 x 245 x 100 mm
- Material: ABS + PC
- Grado de protección: IP65
- Temperatura: -40°C a +85°C
- Instalación: poste, pared o aérea

Caja de empalme LPFAT16

16 acopladores SC/APC simplex monomodo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Splitters de nivel 2 con conectores SC/APC 1x16
Característica 2	Cumple con IP65 para máxima protección ambiental
Característica 3	16 puertos fibra drop para conectividad FTTx
Característica 4	Rango de temperatura: -40°C a +85°C
Característica 5	Instalación en poste, pared o aérea
Característica 6	Puerto para sangrado de fibra integrado