



Caja de Fibra de Vidrio / 8.77" (22.27 cm) Alto x 6.77" (17.19 cm) Ancho x 4.06" (10.31 cm) Profundo / Ventanilla Transparente / Certificación UL/cUL / Uso Exterior

SKU: EF080604-W Marca: STI Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$5,509.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Caja de fibra de vidrio diseñada para la protección de equipos electrónicos sensibles en entornos exteriores e industriales. Su construcción en fibra de vidrio resistente proporciona barrera efectiva contra vandalismo accidental o intencional, así como contra la acumulación de polvo, suciedad y otros contaminantes ambientales. La ventanilla de policarbonato transparente permite la supervisión visual del equipo interno sin necesidad de abrir la unidad, reduciendo el riesgo de exposición a elementos externos. El diseño estabilizado contra radiación UV garantiza la integridad estructural en exposición solar prolongada. La puerta incorpora cerrojo con pestillo extraíble para control de acceso, y la arquitectura de la caja permite la integración posterior de sistemas de climatización activa como aire acondicionado, calefacción o ventilación con compensación de presión.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: Fibra de vidrio resistente a ambientes agresivos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ventanilla: Policarbonato transparente integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Certificación: UL50 tipos 3R, 4, 4X, 6P, 12; listado UL/cUL<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección UV: Diseño estabilizado para uso exterior prolongado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cierre: Puerta con cerrojo y pestillo extraíble<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Origen de fabricación: Estados Unidos<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Opciones de climatización: Aire acondicionado, calefacción, ventilación de compensación de presión, ventiladores con filtro, apertura de ventilación de drenaje</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Dimensiones y Físicas</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="margin-bottom: 10px;">Alto: 8.77" (22.27 cm)</div><div style="margin-bottom: 10px;">Ancho: 6.77" (17.19 cm)</div><div style="margin-bottom: 10px;">Profundidad: 4.06" (10.31 cm)</div><div style="margin-bottom: 10px;">Material: Fibra de vidrio</div><div>Origen: Estados Unidos</div></div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Acceso y Opciones de Climatización</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="margin-bottom: 10px;">Tipo de cierre: Cerrojo con pestillo extraíble</div><div style="margin-bottom: 10px;">Aire acondicionado: Opcional</div><div style="margin-bottom: 10px;">Calefacción: Opcional</div><div style="margin-bottom: 10px;">Ventilación: Compensación de presión</div><div style="margin-bottom: 10px;">Filtración: Ventiladores con filtro</div><div>Drenaje: Apertura de ventilación de drenaje</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra vandalismo, polvo y contaminantes ambientales
Característica 2	Ventanilla de policarbonato para monitoreo visual sin abrir
Característica 3	Certificación UL50 tipos 3R, 4, 4X, 6P, 12 para múltiples entornos
Característica 4	Estabilización UV para instalación prolongada en exteriores
Característica 5	Puerta con cerrojo y pestillo extraíble para acceso controlado
Característica 6	Preparada para aire acondicionado, calefacción o ventilación activa

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 13:19