



SKU: PST-TJ6-PM Marca: PRECISION Categoría: Cajas de Interconexión

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

interconexión con 6 terminales diseñada para empalmes eléctricos en aplicaciones industriales y comerciales. Fabricada en plástico resistente con certificación IP65 que garantiza protección contra ingreso de polvo y proyección de agua. Soporta un rango de temperatura operativo de -40°C a 120°C, permitiendo su instalación en ambientes con condiciones térmicas severas. Compatible con corriente alterna de 110 VCA hasta 3 A y corriente directa de 12-24 VCC hasta 10 A. El sistema de cierre mediante tornillos asegura la integridad de las conexiones internas, mientras que sus dimensiones compactas facilitan la integración en espacios reducidos de tableros, gabinetes y canalizaciones.

Características Generales

- Compatibilidad con 110 VCA y 12-24 VCC
- Diseño compacto de 91 x 75 x 43 mm
- Tornillos de fijación para instalación segura
- Ideal para empalmes con cable de cobre de 6 a 12 mm de diámetro

Cierre a través de tornillos

Desempeño Eléctrico

- Corriente alterna: 110 VCA máximo 3 A
- Corriente directa: 12 VCC / 24 VCC máximo 10 A
- Contactos: 6 terminales
- Rango de temperatura: -40°C a 120°C
- Grado de protección: IP65

Especificaciones Físicas

- Ancho total: 91 mm (3.58 in)
- Alto total: 75 mm (2.95 in)
- Profundidad total: 43 mm (1.69 in)
- Ancho para tornillo (W3): 81 mm (3.19 in)
- Alto para tornillo (H3): 65 mm (2.56 in)
- Alto de cuerpo (D1): 33 mm (1.30 in)
- Alto de tapa (D2): 8 mm (0.31 in)

Material: plástico resistente

- Contenido del Paquete
- Caja de interconexión con 6 terminales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para instalaciones en exteriores y ambientes hostiles
Característica 2	Rango térmico -40°C a 120°C para condiciones extremas de operación
Característica 3	6 terminales con capacidad para cables de cobre de 6 a 12 mm de diámetro
Característica 4	Compatibilidad dual 110 VCA y 12-24 VCC con protección hasta 10 A en DC
Característica 5	Cierre por tornillos con dimensiones de fijación estandarizadas para montaje rápido
Característica 6	Diseño compacto con separación de 33 mm en cuerpo y 8 mm en tapa para organización interna