



Caja de Montaje en Pared para Bocina y Bocina con Lampara Estroboscopica, Color Blanco

SKU: SBB-SPW-L Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Accesorios

\$799.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Principales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Plataforma basada en xenón con menor consumo de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño moderno y elegante con huella reducida <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelos SPW-L y SPS-WL <li style='margin-bottom: 5px;'>Altavoz de 8' con puente para plafón </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: SBBSPWL <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Caja de montaje en pared para bocina con lámpara estroboscópica <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Con dispositivos L-Series de dos hilos <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 120 VAC (convertido a 24 V FWR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo Máximo: 150 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40°F a 151°F (-40°C a 66°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10-93% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: En caja de 4x4x21/8 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: UL 1638, UL 464 </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>P2RL, P2WL, P2RL-P, P2WL-P, P2RL-SP, P2WL-SP <li style='margin-bottom: 5px;'>PC2RL, PC2WL, SRL, SWL, SRL-P, SWL-P <li style='margin-bottom: 5px;'>SRL-SP, SWL-CLR-ALERT, SWL-ALERT, SCRL, SCWL <li style='margin-bottom: 5px;'>SCWL-CLR-ALERT, HRL, HWL, CHRL, CHWL, CHSRL, CHSWL <li style='margin-bottom: 5px;'>CHSCWL <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para instalaciones en interiores donde se requiere señalización visual y audible <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para uso en superficies duras mediante caja de montaje superficial <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite marcado alternativo con kits de bisel (FIRE, ALERT, EVAC, AGENT, FUEGO, FOGO) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con módulo Sync•Circuit para sincronización de estroboscópicas a 1 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptable a diferentes configuraciones con anillos universales de montaje </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Disponibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lentes de Colores <li style='margin-bottom: 5px;'>Kits de Bisel <li style='margin-bottom: 5px;'>LENS-B2 (Azul para montaje en pared) <li style='margin-bottom: 5px;'>LENS-R2 (Rojo para montaje en pared) <li style='margin-bottom: 5px;'>LENS-G2 (Verde para montaje en pared) <li style='margin-bottom: 5px;'>LENS-AC2 (Ambar para montaje en techo) <li style='margin-bottom: 5px;'>BZSPR (Rojo para pared) <li style='margin-bottom: 5px;'>BZSPW (Blanco para pared) <li style='margin-bottom: 5px;'>BZSPRC (Rojo para techo) <li style='margin-bottom: 5px;'>BZSPWC (Blanco para techo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Anillos de Montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>TR-2 (Rojo para pared, 6.3' x 8.2') <li style='margin-bottom: 5px;'>TRC-2 (Rojo para techo, diámetro 8.5') <li style='margin-bottom: 5px;'>TR-2W (Blanco para pared, 6.3' x 8.2') <li style='margin-bottom: 5px;'>TRC-2W (Blanco para techo, diámetro 8.5') </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelos: MDL3W (blanco), MDL3R (rojo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo Sync•Circuit <li style='margin-bottom: 5px;'>Placas de Montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>MP120KL (120 VAC para dispositivos L-Series) <li style='margin-bottom: 5px;'>SBBCL (techo rojo para sirenas, estrobos, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;'>SBBGWL (pared blanca para modelos compactos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Separador final </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma xenón de bajo consumo energético
Característica 2	Diseño compacto para integración discreta
Característica 3	Sincronización estroboscópica a 1 Hz
Característica 4	Montaje dual en pared y techo
Característica 5	Compatible con serie L de dos hilos
Característica 6	Altavoz con puente para plafón