



Caja de Montaje en Pared para Bocina y Bocina con Lampara Estroboscopica y para montaje en Techo de Bocinas, Color Rojo

SKU: SBB-SPR-L Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Accesorios

\$656.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>Nueva Serie L de Dispositivos de Notificación para Interiores de System Sensor</p> <p>La nueva Serie L de System Sensor de dispositivos de notificación es una plataforma basada en Xenón que sustituye a la línea de productos SpectrAlert Advance ofreciendo un menor consumo de corriente, un diseño moderno y elegante y una huella más pequeña. La nueva línea de la serie L incluye sirenas, sirena/estrobo, campanas, campanas/estrobo, estrobos, bocinas y bocinas/estrobo junto con una variedad de accesorios incluyendo lentes de colores.</p> <p>Compatible con: SPR-L, SPS-RL y SPS-CRL</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente reducido para mayor eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño elegante con huella más pequeña <li style='margin-bottom: 5px;'>Plataforma basada en Xenon avanzada <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con modelos SPR-L, SPS-RL, SPS-CRL <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplia variedad de dispositivos y accesorios </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje Nominal: 120 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje: 96-132 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo Máximo: 150 mA max </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40°F a 151°F (-40°C a 66°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10-93% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad </div> <div style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelos Compatibles: P2RL, P2WL, P2RL-P, P2WL-P, P2RL-SP, P2WL-SP, PC2RL, PC2WL, SRL, SWL, SRL-P, SWL-P, SRL-SP, SWL-CLR-ALERT, SWL-ALERT, SCRL, SCWL, SCWL-CLR-ALERT, HRL, HWL, CHRL, CHWL, CHSRL, CHSWL, CHSCRL, CHSCWL </div> </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Compatibles</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Bezels</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LENS-B2 - Lente azul para montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>LENS-R2 - Lente rojo para montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>LENS-G2 - Lente verde para montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>LENS-A2 - Lente ámbar para montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>LENS-BC2 - Lente azul para montaje en techo <li style='margin-bottom: 5px;'>LENS-RC2 - Lente rojo para montaje en techo <li style='margin-bottom: 5px;'>LENS-GC2 - Lente verde para montaje en techo </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Anillos de Ajuste</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TR-2 - Ajuste universal pared rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>TR-2W - Ajuste universal pared blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>TRC-2 - Ajuste universal techo rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>TRC-2W - Ajuste universal techo blanco </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para uso en interiores y exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite la señalización visual distintiva con lentes de colores <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad para convertir dispositivos estándar en dispositivos para eventos ECS/MNS <li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronización de estroboscópicos a 1 Hz y silenciamiento de sirenas <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta múltiples opciones de impresión: FIRE, ALERT, EVAC, AGENT, PLAIN, FUEGO, FOGO <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <p>El SBBSPRL es compatible con todos los dispositivos de dos hilos de la Serie L y puede utilizarse con cualquier modelo de bocina y bocina/estrobo de la Serie L. El dispositivo convierte 120 VAC a 24 V FWR para alimentar los dispositivos.</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo reducido de corriente eléctrica
Característica 2	Diseño moderno con menor huella física
Característica 3	Plataforma xenón de alto rendimiento
Característica 4	Conversión integrada 120 VAC a 24 V FWR
Característica 5	Amplia gama de accesorios disponibles
Característica 6	Lentes intercambiables de colores