

Caja de Montaje en Superficie / 12 Puertos Mini-Com / Almacenamiento 24 m (78.7 ft) de Fibra / ABS RoHS / 120 x 46.1 x 170.1 mm

SKU: CBXF12IW-AY Marca: PANDUIT Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

Garantía: 3 años

$751.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de Montaje en Superficie para Fibra Óptica

Caja de montaje en superficie diseñada para instalaciones de fibra óptica y multimedia, con capacidad para 12 módulos Mini-Com. Incluye un accesorio incorporado con diseño único que asegura el cable en su posición y permite almacenar hasta 24 metros (78.7 pies) de cable de fibra óptica con búfer. La tapa cuenta con espacio dedicado para etiquetas de identificación que oculta el tornillo de fijación, proporcionando una apariencia limpia y profesional. La instalación se realiza de manera sencilla mediante adhesivo o tornillos de montaje suministrados con la unidad.

Características Principales

Opciones de configuración: 6 y 12 puertos Mini-Com

Almacenamiento integrado para hasta 24 m (78.7 ft) de fibra óptica con búfer

Orificios ciegos laterales y traseros para entrada eficiente de cables

Tapa con espacio para etiquetas identificables y cubierta que oculta tornillo de fijación

Material ABS resistente, cumple con normativa RoHS

Instalación versátil con adhesivo o tornillos incluidos

Modelo de 6 puertos incluye ranuras para iconos sobre los puertos

Especificaciones Técnicas

Tipo

Caja de montaje en superficie para fibra óptica

Capacidad de Puertos

12 módulos Mini-Com (opciones de 6 y 12 puertos disponibles)

Almacenamiento de Fibra

Hasta 24 m (78.7 ft) de cable de fibra óptica con búfer

Dimensiones

120 x 46.1 x 170.1 mm

Material

ABS resistente, cumple con RoHS

Color

Blanco mate

Entrada de Cables

Orificios ciegos laterales y traseros

Identificación

Espacio para etiquetas con tapa cubre-tornillo

Método de Instalación

Adhesivo o tornillos de montaje (incluidos)

Característica Adicional

Modelo de 6 puertos: ranuras para iconos sobre puertos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Almacena hasta 24 m de fibra óptica con búfer**
Característica 2	**Orificios ciegos laterales y traseros para cableado ordenado**
Característica 3	**Tapa con espacio para etiquetas identificables**
Característica 4	**Instalación flexible con adhesivo o tornillos incluidos**
Característica 5	**Material ABS resistente y libre de sustancias peligrosas**
Característica 6	**Diseño compacto para espacios reducidos**