



Caja de Montaje en Superficie, Para 6 Módulos Mini-Com, Color Blanco Mate

SKU: CBXQ6IW-A Marca: PANDUIT Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$372.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>Las cajas de montaje en superficie tienen un diseño de bajo perfil y están disponibles en una variedad de densidades de puertos. Las cajas aceptan la mayor cantidad de los módulos Mini-Com® para aplicaciones de fibra, cobre y audio / video. Las cajas pueden instalarse con tornillos, adhesivos o imanes opcionales.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Tipo: Caja de montaje en superficie<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Color: Blanco Mate<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>No. de espacios para módulo: 6<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>No. de puertos: 6<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Tipo de módulo: Mini-Com<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Dimensiones: 129.01 x 30.5 x 93.98 mm (Ancho x Alto x Profundidad)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Material: ABS<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Cumple con: RoHS</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de bajo perfil para instalación discreta en espacios visibles
Característica 2	Compatibilidad con módulos Mini-Com para fibra, cobre y audio/video
Característica 3	Capacidad para 6 módulos con 6 puertos en configuración compacta
Característica 4	Instalación flexible mediante tornillos, adhesivos o imanes opcionales
Característica 5	Material ABS resistente con cumplimiento RoHS para entornos profesionales
Característica 6	Dimensiones compactas de 129 x 30.5 x 94 mm para espacios reducidos