



Caja de Montaje en Superficie / Para Módulo Anunciador / Entradas 1/2 Pulgada / 21.6 cm (8.5 in) Alto

SKU: ABS-1B Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$1,597.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de montaje en superficie diseñada para alojar de forma remota un módulo anunciador de la serie ACS, específicamente los modelos ACM/AEM-24AT o ACM/AEM-48A. El anunciador se instala directamente sobre la caja sin requerir placa de revestimiento adicional, simplificando la instalación. La comunicación con el panel de control se establece mediante un bus EIA-485 de cuatro hilos, permitiendo ubicar el módulo a distancias de hasta 1,828.8 m (6,000 pies). Está destinada a sistemas de detección de incendio de la serie ONYX y paneles direccionables Legacy, proporcionando visibilidad remota del estado de puntos y zonas media.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aloja en superficie un módulo anunciador ACM/AEM-24AT o ACM/AEM-48A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>El anunciador se monta directamente, sin necesidad de placa de revestimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Entradas para conducto de 1/2 pulgada (1.27 cm) en la caja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 21.6 cm alto x 11.4 cm ancho x 5.1 cm profundidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>No admite el interruptor de llave anunciador AKS-1B<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con paneles ONYX Series y paneles direccionables Legacy</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Módulos compatibles: ACM/AEM-24AT, ACM/AEM-48A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Comunicación: Bus EIA-485 de cuatro hilos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Distancia máxima: 1,828.8 m (6,000 pies)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Compatibilidad: Paneles ONYX Series, Legacy direccionables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo de montaje: Superficie<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Entradas de conducto: 1/2 pulgada (1.27 cm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Altura: 21.6 cm (8.5 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Ancho: 11.4 cm (4.5 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Profundidad: 5.1 cm (2.0 in)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Caja de montaje en superficie ABS1B<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería para montaje directo del anunciador</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aloja remotamente módulos anunciadores ACM/AEM-24AT o ACM/AEM-48A
Característica 2	Montaje directo sin placa de revestimiento adicional
Característica 3	Entradas para conducto de 1/2 pulgada (1.27 cm) integradas
Característica 4	Compatible con paneles ONYX Series y direccionables Legacy
Característica 5	Visibilidad remota de estado de puntos y zonas media
Característica 6	Comunicación hasta 1,828.8 m (6,000 pies) vía bus EIA-485