



### Caja de Montaje para Campanas Hochiki Modelo B6-24 y B10-24

SKU: HC-BB-1    Marca: HOCHIKI    Categoría: Accesorios

\$279.44

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Compatible con NFPA y listado UL

Instalable en exterior para mayor flexibilidad

Acabado en color rojo duradero

Compatibilidad con campanas B624 y B1024

Diseño robusto para aplicaciones exigentes

Sección de especificaciones técnicas

Voltaje de operación: 24VDC

Corriente de alarma: 100mA

Nivel de sonido: 96dB a 10ft

Temperatura de operación (Interior): 32°F a 120°F (0°C a 48°C)

Temperatura de operación (Exterior): -32°F a 150°F (-35°C a 65°C)

Dimensiones: 4.25"W x 4.25"H x 1.5"D

Sección de estándares y certificaciones

Estándares y Certificaciones

Listado UL 464 - S1529

Listado CSFM - 7135-0410:0209

Cumple con ANSI/UL 464

Conforme a NFPA 72

Construcción y Diseño

Color/Material: Rojo/Metal

Diseño para montaje en caja eléctrica estándar de 4" cuadrada

Versión de 6" o 10" de diámetro

Bajo consumo de corriente

Salida de sonido de alta decibelios

Cableado con conductores 18 AWG

Sección de aplicaciones

Aplicaciones de señalización

Instalaciones comerciales e industriales

Sistemas de seguridad en exteriores (con caja BB-WP)

Entornos exigentes que requieren durabilidad

Aplicaciones de NFPA 72 y listado UL 464

Instalable en exterior para máxima flexibilidad

Acabado rojo metálico de alta durabilidad

Diseño robusto para entornos exigentes

Amplio rango térmico -35°C a 65°C exterior

Montaje en caja eléctrica estándar

Información Adicional

Modelos compatibles: Campanas B6-24 y B10-24

Requerimientos de instalación: Usar caja BB-WP para aplicaciones exteriores

Garantía: Consultar directamente con el fabricante

País de fabricación: Estados Unidos

Separador final

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con NFPA 72 y listado UL 464         |
| Característica 2 | Instalable en exterior para máxima flexibilidad |
| Característica 3 | Acabado rojo metálico de alta durabilidad       |
| Característica 4 | Diseño robusto para entornos exigentes          |
| Característica 5 | Amplio rango térmico -35°C a 65°C exterior      |
| Característica 6 | Montaje en caja eléctrica estándar              |