



Caja de Pared / 1 Puerto Keystone / Cat5e / T568A-B / UL 94V-0

SKU: LP-WP-6034 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales

\$22.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Caja de pared de diseño superficial en color blanco, ideal para infraestructura de redes domésticas e implementaciones básicas de conectividad. Integra un puerto keystone con esquema de cableado configurable T568A o T568B según requerimientos de instalación. Ofrece rendimiento certificado Cat5e/Clase D con compatibilidad para cables de 25-26 AWG. Su construcción con material retardante a flama UL 94V-0 garantiza seguridad en entornos residenciales y comerciales ligeros. Diseño compacto optimizado para montaje vertical en espacios reducidos donde la discreción estética es prioritaria.</p*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3*><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Formato superficial con acabado blanco de perfil bajoPuerto keystone individual con terminación IDCConfiguración dual de cableado: T568A o T568BCertificación UL 94V-0: material retardante a flama200 ciclos de inserción en bloque IDCRango de operación térmica: 0°C a 70°C<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Caja de Pared Superficial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Puentes Keystone</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 puerto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Vertical</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Vida Útil IDC</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>200 inserciones</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Certificaciones y Estándares</h3*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 150px; min-width: 140px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>UL, CE, ETL</div></div><div style='flex: 1 1 150px; min-width: 140px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Retardancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UL 94V-0</div></div><div style='flex: 1 1 150px; min-width: 140px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ANSI/TIA/EIA-568-C.2</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3*><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Infraestructura de redes domésticasImplementaciones de conectividad básica en oficinas pequeñasPuntos de terminación en espacios con restricciones de instalación</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño superficial discreto en color blanco
Característica 2	Esquema de cableado dual T568A/T568B
Característica 3	Retardante a flama certificación UL 94V-0
Característica 4	IDC con vida útil de 200 inserciones
Característica 5	Operación estable de 0°C a 70°C
Característica 6	Compatible cables 25-26 AWG