



Caja de Pared / 2 Puertos / Cat5e / UTP / Superficial / T568A/T568B / 0 a 70°C

SKU: LP-WP-6035 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales

\$45.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Caja de pared superficial diseñada para instalaciones de cableado estructurado en oficinas y hogares. Integra dos puertos UTP Cat5e con jacks keystone que permiten conexiones de red LAN simultáneas con rendimiento Clase D. Su formato compacto optimiza espacios reducidos mientras mantiene compatibilidad total con estándares de cableado estructurado. Los conectores sin blindaje facilitan la terminación de cables calibre 25-26 AWG con esquema de cableado configurable T568A o T568B según requerimientos de infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Diseño superficial para montaje vertical rápidoDos jacks keystone UTP Cat5e integradosEsquema de cableado dual: T568A / T568BTerminación sin blindaje, calibre 25-26 AWGMaterial retardante a flama UL 94V-0Vida útil IDC: 200 ciclos de inserción<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Caja de Pared</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Caja de Pared</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'>Número de Puertos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Sin Blindaje (UTP)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'>Estilo de Instalación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Superficial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'>Orientación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Montaje Vertical</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'>Calibre de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>25-26 AWG</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>0 a 70°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'>Vida IDC</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>200 veces</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'>Retardante a Flama</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>UL 94V-0</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Accesorios Incluidos</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Herramienta peladora de cable multi-funciónHerramienta de impactoEtiqueta auto-laminada de vinilo blancoKit de impresora portátil de transferencia térmica<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Redes LAN de alta velocidadOficinas y hogaresInstalaciones de cableado estructurado</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compacta para espacios reducidos
Característica 2	2 conexiones LAN simultáneas
Característica 3	Esquema dual T568A/T568B configurable
Característica 4	Conectores sin blindaje de fácil terminación
Característica 5	Calibre 25-26 AWG para señal optimizada
Característica 6	Retardante a flama UL 94V-0