



Caja de Pared Angulada / 2 Puertos Keystone / Cat5e/Clase D / UL 94V-0 / 0 a 70°C

SKU: LP-WP-12 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales

\$12.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Caja de pared angulada con dos puertos keystone UTP Cat5e, diseñada para instalaciones profesionales que requieren conectividad de red confiable en espacios comerciales y residenciales. Su configuración superficial con ángulo optimizado facilita el acceso a los conectores y reduce la tensión en los cables. Fabricada con material retardante a flama certificado UL 94V-0, garantiza seguridad en entornos críticos. El nivel de rendimiento Cat5e/Clase D cumple con los estándares de transmisión para aplicaciones de datos de hasta 100 MHz.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Diseño compacto y funcional para integración discretaMontaje superficial con orientación angulada2 puertos keystone UTP Cat5e/Clase D certificadosMaterial retardante a flama UL 94V-0Rango de temperatura de operación: 0 a 70°CVida útil IDC: 200 insercionesCompatible con cables de calibre 25-26 AWGCertificaciones: UL, CE, ETL verificadasCumple con ANSI/TIA/EIA-568-C.2<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Generales</div><div style='font-size: 13px; line-height: 1.8;'>Tipo: Caja de pared
Puertos: 2
Tipo de puertos: Keystone
Color: Blanco
Estilo: Superficial
Montaje: Angulado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Eléctricas</div><div style='font-size: 13px; line-height: 1.8;'>Rendimiento: Cat5e/Clase D
Calibre de cable: 25-26 AWG
Temperatura: 0 a 70°C
Vida IDC: 200 veces</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Certificaciones</div><div style='font-size: 13px; line-height: 1.8;'>UL: Verificación
CE: Certificación
ETL: Certificación
ANSI/TIA/EIA-568-C.2: Cumple
UL 94V-0: Retardante a flama</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Accesorios</div><div style='font-size: 13px; line-height: 1.8;'>• Herramienta peladora
• Herramienta de impacto
• Etiqueta auto-laminada
• Kit de impresora portátil</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para integración discreta
Característica 2	Montaje superficial angulado optimizado
Característica 3	Material retardante a flama UL 94V-0
Característica 4	Vida útil IDC de 200 inserciones
Característica 5	Certificaciones UL, CE y ETL verificadas
Característica 6	Compatible con cables 25-26 AWG