



Caja de Pared Angulada Incluye 2 Jacks UTP Cat5e Keystone

SKU: LP-WP-12 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales

\$13.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Caja de pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de puertos: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de puertos: Keystone <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de rendimiento: Cat5e/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;*>Estilo: Superficial <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Angulado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento: Cat5e/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre de cable: 25-26 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Vida de IDC: 200 veces </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificación UL <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación CE <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación ETL <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con ANSI / TIA / EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;*>UL 94V-0 (Retardante a flama) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Herramienta peladora <li style='margin-bottom: 5px;*>Herramienta de impacto <li style='margin-bottom: 5px;*>Etiqueta auto-laminada <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de impresora portátil </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto y funcional <li style='margin-bottom: 5px;*>Integración discreta en entornos comerciales y residenciales <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricada con material retardante a flama </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para integración discreta
Característica 2	Montaje superficial angulado optimizado
Característica 3	Material retardante a flama UL 94V-0
Característica 4	Vida útil IDC de 200 inserciones
Característica 5	Certificaciones UL, CE y ETL verificadas
Característica 6	Compatible con cables 25-26 AWG