



Caja de Pared con 1 Puerto, Incluye 1 Jack STP Cat6A

SKU: LP-WP-40-C6A Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$40.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Caja de pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat6A <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568A / T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: Blindado </div> <!-- Sección de especificaciones eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 125 VAC RMS <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 1.5 AMP <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de contacto: 100 MILLIOHMS MAX <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de aislamiento: 1000 MEGOHMS MIN @500 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza dieléctrica: 750 VAC RMS 60 Hz, 1 minuto </div> <!-- Sección de especificaciones mecánicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marco del panel: Aleación de zinc <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa moldeada: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Material IDC: PC, Contacto: Bronce fosforado con recubrimiento de níquel <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil del jack RJ45: 750 veces mínimo <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil IDC: 200 veces mínimo <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de cable: AWG 23-26 </div> </div> <!-- Sección de condiciones ambientales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: -40° a +85° <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación: 0° a 70° </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje STP para máxima protección contra interferencias
Característica 2	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 3	Marco de aleación de zinc para mayor durabilidad
Característica 4	Contactos de bronce fosforado con recubrimiento de níquel
Característica 5	Vida útil de 750 inserciones mínimo en conector RJ45
Característica 6	Diseño compacto en ABS para instalaciones discretas