



Caja de Pared con 1 Puerto Keystone, Incluye Jack STP Cat5e

SKU: LP-WP-6036 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales

\$40.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Caja de pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat5e/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568A / T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: Con blindaje (STP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Superficial <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Vertical </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: Cat5e/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de cable: 25-26 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida de IDC: 200 veces </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL <li style='margin-bottom: 5px;'>CE <li style='margin-bottom: 5px;'>ETL <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 94V-0 (retardante a flama) <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI / TIA / EIA-568-C.2 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Recomendados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta peladora de cable multi-función <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta auto-laminada, de vinilo blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de impresora portátil de transferencia térmica </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector blindado STP para máxima protección contra interferencias
Característica 2	Compatibilidad dual T568A/T568B para flexibilidad de instalación
Característica 3	Diseño superficial para montaje rápido en paredes verticales
Característica 4	Retardante a flama UL 94V-0 para entornos seguros
Característica 5	Vida útil IDC de 200 inserciones para durabilidad profesional
Característica 6	Certificaciones UL, CE y ETL para cumplimiento internacional