



Caja de Pared con 2 Puertos, Incluye 2 Jacks STP Cat5e Keystone

SKU: LP-WP-6037 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales

\$46.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Caja de pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat5e/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568A/T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: Con blindaje (STP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Superficial <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Vertical </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de cable: 25-26 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida de IDC: 200 veces </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: UL 94V-0 (retardante a flama) <li style='margin-bottom: 5px;'>Regulatorias: UL, CE, ETL </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Recomendados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta peladora de cable multi-función <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta auto-laminada, de vinilo blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de impresora portátil de transferencia térmica <p style='font-size: 14px; margin-top: 15px; color: inherit;'>Referencias: LPTK30, LPT501B, LPNT8003, S100X150VAC, LS8EQKITACS</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño superficial para instalación sencilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Material retardante a flama UL 94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión segura para aplicaciones de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector STP para reducir interferencias </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje STP contra interferencias EMI/RFI
Característica 2	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 3	Material retardante a flama UL 94V-0
Característica 4	Montaje superficial vertical elegante
Característica 5	200 ciclos de inserción IDC duraderos
Característica 6	Certificaciones UL, CE y ETL verificadas