



Caja de Pared con 2 Puertos, Incluye 2 Jacks UTP Cat6A

SKU: LP-WP-39-C6A    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$48.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo caja de pared, color blanco</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento Cat6a para alta velocidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos para conectividad versátil</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema cableado T568A/T568B estándar</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector sin blindaje para fácil instalación</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Blanco</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Nivel de rendimiento:</strong> Cat6A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>No. de puertos:</strong> 2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Esquema de cableado:</strong> T568A / T568B</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de conector:</strong> Sin blindaje</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje:</strong> 125 VAC RMS</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente:</strong> 1.5 AMP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia de contacto:</strong> 100 MILLIOHMS MAX</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia de aislamiento:</strong> 1000 MEGOHMS MIN @500 VDC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Fuerza dieléctrica:</strong> 750 VAC RMS 60 Hz, 1MIN</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones mecánicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material de carcasa:</strong> ABS</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material de inserto:</strong> ABS con retardante de llama</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material PCB:</strong> FR-4 T=1.6mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material de contactos:</strong> Fósforo bronce, espesor 0.30mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Contactos IDC:</strong> Fósforo bronce con recubrimiento de estaño</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Vida útil Jack RJ45:</strong> 750 ciclos mínimo</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones ambientales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Almacenamiento:</strong> -40° a +85°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Operación:</strong> 0° a 70°C</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Nivel de rendimiento Cat6A para alta velocidad de transmisión         |
| Característica 2 | Esquema de cableado dual T568A/T568B para flexibilidad de instalación |
| Característica 3 | Conectores UTP sin blindaje para máxima versatilidad en entornos      |
| Característica 4 | Diseño compacto optimizado para espacios reducidos                    |
| Característica 5 | Carcasa ABS retardante de llama para mayor seguridad eléctrica        |
| Característica 6 | Resistencia de contacto 100 m? máx y aislamiento 1000 M? mínimo       |