



Caja de Pared con 2 Puertos Keystone, No Incluye Jacks

SKU: LP-WP-06 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales

\$14.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Caja de pared<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 2<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de puertos: Keystone<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>UL<li style='margin-bottom: 5px;'>CE<li style='margin-bottom: 5px;'>ETL</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares Cumplidos</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI / TIA / EIA-568-C.2<li style='margin-bottom: 5px;'>UL 94V-0 (retardante a flama)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Superficial<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de espacios para módulos: 2<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Vertical<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de módulo: Keystone</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de herramientas para instalación de redes<li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta peladora de cable multi-función<li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de impacto<li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta auto-laminada, de vinilo blanco<li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de impresora portátil de transferencia térmica</div><div style='margin-top: 15px; font-size: 13px; color: rgba(255,255,255,0.7);'>Modelos de accesorios: LPTK30, LPT501B, LPNT8003, S100X150VAC, LS8EQKITACS</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3><div style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Consultar dimensiones en mm en la imagen adjunta</div></div><div style='flex: 1 1 100%;'></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración discreta en color blanco
Característica 2	Material retardante a flama UL 94V-0
Característica 3	Compatible con estándares ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 5	Montaje superficial vertical
Característica 6	Kit completo de herramientas de red incluido