



Caja de Pared con Jack UTP Cat5e y Jack RJ11 Telefónico

SKU: LP-WP-09 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales

\$48.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Caja de pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568A/T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Superficial <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de módulo: RJ11 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Recto </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: Cat5e/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de cable: 25-26 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil IDC: 200 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: UL 94V-0 (retardante a flama) <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Homologaciones: UL, CE, ETL </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes telefónicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones Ethernet </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta peladora <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta auto-laminada <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de herramientas para instalación </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto de 2 puertos funcionales
Característica 2	Rendimiento certificado Cat5e/Clase D para datos
Característica 3	Compatible con estándares T568A y T568B
Característica 4	Calibre 25-26 AWG para conexiones estables
Característica 5	Retardante a flama UL 94V-0
Característica 6	Kit de herramientas incluido para instalación