

Caja de Pared Superficial / ABS / 133x88.5x69.8 mm / Salidas 1/2-3/4-1 in / Cinta Adhesiva / Blanco

SKU: JB1DWH-A Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

Garantía: 3 años

$231.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de pared universal de una pieza con cinta adhesiva, diseñada para montaje de placas de pared universales en instalaciones de cableado de baja tensión. Fabricada en ABS de alta resistencia, ofrece una solución económica y práctica para enrutar cables a lo largo de paredes lisas, baseboards o techos. Su diseño con bisagra integrada facilita el acceso y mantenimiento, mientras que la compatibilidad con canaletas Pan-Way T45 o LD permite una integración fluida en sistemas existentes. Especialmente indicada para entornos comerciales, educativos, hospitalarios y residenciales donde se requiere una instalación limpia y profesional.

Características Principales

Compatible con canaletas Pan-Way T45 o LD

Material ABS de alta resistencia al impacto

Dimensiones compactas: 133 x 88.5 x 69.8 mm (5.23 x 3.48 x 2.75 in)

Salidas de tubería: 1/2, 3/4 y 1 pulgada

Instalación segura con cinta adhesiva integrada

Diseño de una pieza con bisagra para fácil acceso

Color blanco para integración estética en interiores

Especificaciones Técnicas

Material

ABS de alta resistencia

Dimensiones

133 x 88.5 x 69.8 mm

5.23 x 3.48 x 2.75 in

Salidas de Tubería

1/2, 3/4, 1 in

Color

Blanco

Método de Fijación

Cinta adhesiva

Compatibilidad

Canaletas Pan-Way T45 / LD

Tipo de Construcción

Una pieza con bisagra

Aplicación

Cableado de baja tensión

Aplicaciones Recomendadas

Diseñada para proporcionar soluciones económicas y fáciles de implementar en el enrutamiento de cableado de baja tensión a lo largo de paredes lisas y limpias, baseboards o techos. Es una solución ideal para escuelas, hospitales, oficinas y entornos residenciales donde se prioriza una instalación discreta, segura y de fácil mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Compatible con canaletas Pan-Way T45 o LD**
Característica 2	**Material ABS de alta resistencia al impacto**
Característica 3	**Instalación segura con cinta adhesiva integrada**
Característica 4	**Diseño de una pieza con bisagra integrada**
Característica 5	**Salidas múltiples para tubería de 1/2, 3/4 y 1 in**
Característica 6	**Ideal para cableado de baja tensión en interiores**